



PANTH - SL2

Tipologia

Proiettore a LED impiegabile in esterno e nella cantieristica.

Caratteristiche

Ridotte dimensioni e peso: praticità di impiego e di spostamento.
Completo di staffa di fissaggio orientabile sull'asse verticale; dotata di blocco staffa.
Collegabile a sensori di movimento o crepuscolari.

Materiale

Corpo in metallo stampato verniciato colore grigio.
Driver completamente resinato IP65.

Note

Non impiegare con variatore di luce.
Cavo con terminali liberi per impieghi professionali (lunghezza cavetto 1 m).




PLUS	220-240 Vac	Ra >80		40000 h L70B20	IP65	IK08	Terminali	-25°C +35°C	Risk Group 1

Dati caratteristici

Potenza	200 W	Fascio	60°x100°	Dimmerabile	No	Tensione	220-240 Vac
Attacco	Terminali	IP	65	Flusso	20000 lm	PF	0,97
Tc	4000 K	Ra	>80	Garanzia LED	G3	Axis	10600 cd
IK	IK08	RG	RG1	Colore	Grigio		

Caratteristiche dimensionali



L	360 mm
L1	480 mm
H	100 mm

Caratteristiche illuminotecniche e fotometriche

Apertura fascio	60°x100°
Flusso	20000 lm
Temperatura di colore nominale CCT	4000 K
Colore della luce	Luce naturale
Indice resa cromatica	>80
Durata di vita	40000 h
Vita dei LED	L70B20
Tempo di innesco	<0,2 s
Tempo di riscaldamento fino al 60% del rendimento completo	Piena Luce Istantanea

Caratteristiche elettriche

Potenza nominale	200 W
Tensione d'ingresso	220-240 Vac
Frequenza	50-60 Hz
Dimmerabile	No
Fattore di potenza	0,97
Corrente d'ingresso	0,89 A
Fattore ponderato	200 kWh/1000h
Numero cicli	100000
Temperatura di esercizio	-25°C / +35°C

Fotometria

	4000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)		
	Ra80		101°	58°			
Fixture Power	200W	1	2.42	1.12	10184		
Source Flux	20000lm	2	4.85	2.23	2546		
Fixture Flux	20000lm	3	7.27	3.35	1132		
Efficacy	100lm/W	4	9.70	4.47	636		
861858	Imax=509cd/klm	Imax	10184cd	5	12.12	5.58	407

File EuLumDat presente sul sito

Altre Infotech

Reflector	Si
Sostituibilità sorgente luminosa	Sorgente luminosa sostituibile da un professionista.
Sostituibilità alimentatore	Alimentatore non sostituibile.

Garanzia LED

G3	Garantite fino a 3 anni (4000h/anno) 4000h = 11h al giorno x 365 giorni. Senza limitazioni sui tempi di utilizzo per il primo anno, sempre che siano rispettate le condizioni d'impiego.
----	--

Direttive europee

2009/125/EC * Ecodesign
2011/65/EU * RoHS
2012/19/EU * RAEE
2014/30/EU * EMC
2014/35/EU * LVD
2015/863 * Amending RoHS
2017/1369 * Regulation for Energy Labelling
2019/2015 * Regulation for Energy Labelling
2019/2020 * Regulation for Ecodesign
2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling
2021/341 * Amending Reg. Ecodesign

Norme di prodotto

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)
CEI EN 60598-1:2022
CEI EN 60598-2-5:2016
CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)
CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)
CEI EN 61547:2010
CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)
CEI EN 62471:2010
IEC/TR 62471-2:2009
CEI EN 62493:2015
CEI 34-141:2014

Dati logistica

Peso netto articolo	4100 gr
Barcode articolo singolo	8011905861858
Numero di pezzi confezione multipla	2
Quantità minima ordinabile	1
Imballo minimo	1 / 2

Tutte le parti di questo documento sono di proprietà di Duralamp. Tutti i diritti riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza alcuna responsabilità derivante da errori o omissioni. Nessuna parte di questo documento può essere tagliata, riprodotta o utilizzata senza autorizzazione scritta. Duralamp mantiene il diritto di modificare i dati inclusi senza preavviso a causa di miglioramenti del prodotto. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranza di +/- 10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE121).