



## PROFILÉ ANGULAIRE PRAN20

### Caractéristiques

Profilés pour montage en applique angulaire en aluminium extrudé pour DURASTRIP. Permettent une meilleure stabilité de l'installation où celle-ci suit des profils linéaires.

Conseillés pour les applications dans les intérieurs et à l'extérieur (protégés) et avec des strips de haute puissance pour améliorer la dissipation de la chaleur.

### UTILISABLE AVEC DES RUBANS LED D'UNE LARGEUR MAXIMALE DE:

10 mm (PRAN20) et 14 mm (PRAN68).

### TENSION MAXIMALE DE:

20W/m 20 Series

25W/m 68 Series

### Installation

Installation angulaire avec les clips appropriés.

### Matériau

Profilé en aluminium 6063 avec écran en PC blanc.

### Accessoires


Chaque barre de 2 mètres est munie d'1 paire de bouchons de fermeture (avec et sans trou) et d'1 paire de clips de fixation.

### Emballage

Packs de 5 barres de 2 mètres avec écran et accessoires.

Accessoires de rechange disponibles avec un code distinct.

## Dimensions



L	2000 mm
L1	19 mm
H	19 mm

## Directives européennes

2011/65/EU \* RoHS

2015/863 \* Amending RoHS

## Données logistiques

Poids net	1060 gr
Code barre unité d'emballage	8011905951382
Unité d'emballage	5
Code barre paquet multiple	8011905951757
Quantité minimale de commande	5
Emballage minimum	5 / 5

Toutes les parties de ce document sont la propriété de Duralamp. Tous droits réservés. Ce document et les informations qu'il contient sont fournis sans aucune responsabilité découlant d'erreurs ou d'omissions. Aucune partie de ce document ne peut être coupée, reproduite ou utilisée sans autorisation écrite. Duralamp se réserve le droit de modifier les données incluses sans préavis en raison d'améliorations apportées au produit. Le flux lumineux et la puissance électrique ont une tolérance de +/- 10% de la valeur indiquée. tq +25°C (CIE121).