



## PERFILES DE SUPERFICIE FLEXIBLES: P02I

### Características

Perfil flexible extruido de PMMA de alta resistencia a impactos, con cobertura blanca difusora de sección cuadrada.

Monta la tira en posición vertical respecto a la base para iluminaciones "wall washer".

Se puede utilizar para seguir recorridos curvilíneos; diámetro mínimo de curva: 43 cm.

### SE PUEDE UTILIZAR CON TIRAS DE LED DE ANCHURA MÁXIMA DE:

10 mm

### POTENCIA MÁXIMA DE ALIMENTACIÓN:

10W/m

### Instalación

Montaje en superficie/apoyado.

Se fija con los clips suministrados.

### Material

Perfil de PMMA blanco.

### Accesorios

Kit de montaje incluido 20 mt.: 40 clips de acero, 20 tapones laterales sin foro y 20 tapones laterales con foro de salida para el cable.

### Embalaje

Disponible con longitud de 20 m.

Accesorios de recambio disponibles con código aparte.

-15°C  
+35°C

## Características dimensionales

L	2000 mm
L1	12 mm
H	20,3 mm

## Características eléctricas

La temperatura de funcionamiento	-15°C / +35°C
----------------------------------	---------------

## Directivas europeas

2011/65/EU * RoHS 2015/863 * Amending RoHS	
---	--

## Datos logísticos

Código de barras de un unidad	8011905933197
-------------------------------	---------------

Todas las partes de este documento son propiedad de Duralamp. Todos los derechos reservados. Este documento y la información incluida se proporcionan sin ninguna responsabilidad derivada de errores u omisiones. Ninguna parte de este documento puede ser cortada, reproducida o utilizada sin permiso escrito. Duralamp se reserva el derecho de modificar los datos incluidos sin previo aviso debido a las mejoras del producto. El flujo luminoso y la potencia eléctrica tienen una tolerancia de +/- 10% del valor indicado. tq +25°C (CIE121).