



PERFILES DECORATIVOS MINILIGHT: P01H

Características

Perfil con difusor de PMMA de sección cuadrada, 12 mm: una línea finísima de luz que se puede situar en cualquier lugar (se fija con cinta biadhesiva).

SE PUEDE UTILIZAR CON TIRAS DE LED DE ANCHURA MÁXIMA DE:
10 mm

POTENCIA MÁXIMA DE ALIMENTACIÓN:
10W/m

Instalación

En superficie con cinta biadhesiva (no incluida).
El cableado puede estar en línea con el perfil o salir por la parte posterior.

Material

Perfil de PMMA.

Accesorios


Las barras de 2 metros incluyen 2 pares de tapones de cierre (con foro y sin foro).

Embalaje

Suministrado en confecciones de 5 barras de 2 metros.
Accesorios de recambio disponibles con código aparte.

-15°C
+35°C

Características dimensionales



L	2000 mm
L1	12 mm
H	12 mm

Características eléctricas

La temperatura de funcionamiento	-15°C / +35°C
----------------------------------	---------------

Directivas europeas

2011/65/EU * RoHS 2015/863 * Amending RoHS	
---	--

Datos logísticos

Código de barras de un unidad	8011905912727
Número de piezas paquete múltiple	5

Todas las partes de este documento son propiedad de Duralamp. Todos los derechos reservados. Este documento y la información incluida se proporcionan sin ninguna responsabilidad derivada de errores u omisiones. Ninguna parte de este documento puede ser cortada, reproducida o utilizada sin permiso escrito. Duralamp se reserva el derecho de modificar los datos incluidos sin previo aviso debido a las mejoras del producto. El flujo luminoso y la potencia eléctrica tienen una tolerancia de +/- 10% del valor indicado. tq +25°C (CIE121).