



## FERNBEDIENUNG UND EXTERNER EMPFÄNGER

### PAR56 Fernbedienung

Fernbedienung mit zwei Ausgangsleitungen, die jeweils 5 Lampen steuern können. Die Lampen können über einen einzigen Kanal oder über zwei Kanäle gesteuert werden.

Max. 5 Lampen/CH, 2 Kanäle.

-25°C  
+35°C

## Elektrische Eigenschaften

Betriebstemperatur	-25°C / +35°C
--------------------	---------------

## EU-Richtlinien

2011/65/EU \* RoHS  
2012/19/EU \* RAEE  
2014/30/EU \* EMC  
2014/35/EU \* LVD  
2014/53/EU \* RED  
2015/863 \* Amending RoHS

## Produktstandards

ETSI EN 300 220-1:2017  
ETSI EN 300 220-2:2018  
ETSI EN 301 489-1:2017  
ETSI EN 301 489-3:2017  
EN 60950-1:2006 (+A12:2011)  
EN 62479:2013  
EN 62321-1:2014

## Logistik-Daten

Nettogewicht	140 gr
Barcode einzelner Artikel	8054242080148
Mindestbestellmenge	1
Minimale Verpackung	1 / 1

Alle Teile dieses Dokuments sind Eigentum von Duralamp. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen werden ohne jegliche Haftung aufgrund von Fehlern oder Auslassungen zur Verfügung gestellt. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne schriftliche Genehmigung ausgeschnitten, reproduziert oder verwendet werden. Duralamp behält sich das Recht vor, die enthaltenen Daten aufgrund von Produktverbesserungen ohne Vorankündigung zu ändern. Lichtstrom und elektrische Leistung haben eine Toleranz von +/- 10% der angegebenen Werte. tq +25°C (CIE121).