



DNF MINI VERBINDUNGS-KIT

DNF MINI Verbindungs-Kit

DNF MINI kit 90° Einspeiser nach unten Einspeisern mit freien Kabeln + Endkappe.
DuraNeonFlex mit Endkappen hat den Schutzgrad IP40; bei korrekter Abdichtung mit Silikonkleber ist die Schutzart IP65 gewährleistet.
Dieses Endstück entspricht in den Artikelnummern des verkabelten und vorbereiteten Produkts dem Zusatz **C**.

Charakteristische Daten

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|--|--|--|--|--|
| Farbe | Violett | | | | | | |
|-------|---------|--|--|--|--|--|--|

Abmessungen

| | |
|---|--------|
| L | 300 mm |
|---|--------|

Beleuchtungstechnische und fotometrische Merkmale

| | |
|------------|---------|
| Lichtfarbe | Violett |
|------------|---------|

EU-Richtlinien

| | |
|--|--|
| 2011/65/EU * RoHS 2012/19/EU * RAEE 2015/863 * Amending RoHS | |
|--|--|

Logistik-Daten

| | |
|---------------------------|---------------|
| Nettogewicht | 39 gr |
| Barcode einzelner Artikel | 8011905955199 |
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Minimale Verpackung | 1 / 1 |

Alle Teile dieses Dokuments sind Eigentum von Duralamp. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen werden ohne jegliche Haftung aufgrund von Fehlern oder Auslassungen zur Verfügung gestellt. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne schriftliche Genehmigung ausgeschnitten, reproduziert oder verwendet werden. Duralamp behält sich das Recht vor, die enthaltenen Daten aufgrund von Produktverbesserungen ohne Vorankündigung zu ändern. Lichtstrom und elektrische Leistung haben eine Toleranz von +/- 10% der angegebenen Werte. tq +25°C (CIE121).