



## MULTI100 WIDE

### Tipologia

Lampade LED di nuova generazione realizzate con tecnologia SMD.

### Caratteristiche


Copertura satinata diffondente; fascio di luce molto ampio adatto per un'illuminazione diffusa.

### Materiale

Vano in materiale termoconduttore per alloggiamento delle componenti elettroniche: ottimizzazione della dissipazione del calore e maggior sicurezza per l'utente.

### Note


Non impiegare con variatore di luce.



### Dati caratteristici

Potenza	4,6 W	Fascio	100°	Dimmerabile	No	Tensione	220-240 Vac
Attacco	GU10	IP	20	Flusso	630 lm	PF	0,5
Tc	3000 K	Ra	80	Garanzia LED	G2	Axis	240 cd

### Caratteristiche dimensionali



Ø	50 mm
H	55 mm


## Caratteristiche illuminotecniche e fotometriche

Apertura fascio	100°
Flusso	630 lm
Temperatura di colore nominale CCT	3000 K
Colore della luce	Luce calda
Indice resa cromatica	80
Durata di vita	25000 h
Vita dei LED	L70B50
Tempo di innesco	<0,2 s
Tempo di riscaldamento fino al 60% del rendimento completo	Piena Luce Istantanea
Mercurio	0 mg

## Caratteristiche elettriche

Potenza nominale	4,6 W
Tensione d'ingresso	220-240 Vac
Frequenza	50 Hz
Dimmerabile	No
Fattore di potenza	0,5
Corrente d'ingresso	0,039 A
Fattore ponderato	5 kWh/1000h
Classe di efficienza energetica	D
Numero cicli	100000
Temperatura di esercizio	-25°C / +35°C
Equivalenza con lampada ad incandescenza	74
Posizione di funzionamento	360°

## Fotometria



		H(m)	D(m)	E <sub>max</sub> (lx)		
	-		109°			
Fixture Power	7W	1	2.79	201		
Source Flux	560lm	2	5.58	50		
Fixture Flux	560lm	3	8.38	22		
Efficacy	82lm/W	4	11.17	13		
28627	I <sub>max</sub> =358cd/klm	I <sub>max</sub>	201cd	5	13.96	8

File EuLumDat presente sul sito

## Altre Infotech

Reflector	Si
-----------	----

## Garanzia LED

G2	<p>Garantite fino a 2 anni (4000h/anno)            4000h = 11h al giorno x 365 giorni.            Senza limitazioni sui tempi di utilizzo per il primo anno, sempre che siano rispettate le condizioni d'impiego.</p>
----	---

## Direttive europee

2009/125/EC \* Ecodesign  
2011/65/EU \* RoHS  
2012/19/EU \* RAEE  
2014/30/EU \* EMC  
2014/35/EU \* LVD  
2015/863 \* Amending RoHS  
2017/1369 \* Regulation for Energy Labelling  
2019/2015 \* Regulation for Energy Labelling  
2019/2020 \* Regulation for Ecodesign  
2021/340 \* Amending Reg. Energy Labelling  
2021/341 \* Amending Reg. Ecodesign

## Norme di prodotto

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)  
CEI EN 60968:2016  
CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)  
CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)  
CEI EN 61547:2010  
CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)  
CEI EN 62471:2010  
IEC/TR 62471-2:2009  
CEI EN 62560:2013 (+A1:2017/+A11:2020)  
CEI 34-141:2014

## Dati logistica

Peso netto articolo	25 gr
Barcode articolo singolo	8011905839093
Numero di pezzi confezione multipla	10
Barcode confezione multipla	8011905784379
Quantità minima ordinabile	10
Imballo minimo	10 / 10

Tutte le parti di questo documento sono di proprietà di Duralamp. Tutti i diritti riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza alcuna responsabilità derivante da errori o omissioni. Nessuna parte di questo documento può essere tagliata, riprodotta o utilizzata senza autorizzazione scritta. Duralamp mantiene il diritto di modificare i dati inclusi senza preavviso a causa di miglioramenti del prodotto. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranza di +/- 10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE121).