



## MARCO DE PLAFÓN - BLANCO.

### Tipología

Fuentes SMD LED de alta eficiencia integradas en un cuerpo iluminador disponible en 3 versiones: empotrado, de plafón para montaje en superficie y con gancho para carril.

### Características

La posibilidad de utilizar la misma luminaria con varios tipos de instalación permite mantener una estética uniforme en diversas zonas de un mismo ambiente.

### Instalación

Empotrado: sistema de enganche rápido al falso techo mediante muelles, conexión eléctrica con terminales libres.

En superficie: con el marco código PLAFOW1SQ-W, conexión eléctrica a terminales libres.

En carril: código W1SQT30-W con un adaptador compatible Eurostandard.


### Material

Cuerpo de aluminio fundido a presión y pantalla de material plástico antiamarilleo: marco de aluminio pintado en blanco.

### Notas

Equipo no apto para funcionar con dimmer.

Para mayor comodidad visual, reducción del estrés y mejor definición de detalles.




**PRO**

IP20

### Datos característicos

IP	20	Color	Blanco				
----	----	-------	--------	--	--	--	--

## Características dimensionales



L	229 mm
H	50 mm

## Directivas europeas

2011/65/EU * RoHS 2015/863 * Amending RoHS	
---	--

## Datos logísticos

Peso neto artículo	420 gr
Código de barras de un unidad	8011905959203
Cantidad mínima de pedido	1

Todas las partes de este documento son propiedad de Duralamp. Todos los derechos reservados. Este documento y la información incluida se proporcionan sin ninguna responsabilidad derivada de errores u omisiones. Ninguna parte de este documento puede ser cortada, reproducida o utilizada sin permiso escrito. Duralamp se reserva el derecho de modificar los datos incluidos sin previo aviso debido a las mejoras del producto. El flujo luminoso y la potencia eléctrica tienen una tolerancia de +/- 10% del valor indicado. tq +25°C (CIE121).