



PROFILI A SUPERFICIE FLESSIBILI: P02I

Caratteristiche

Profilo flessibile estruso in PMMA ad alta resistenza all'impatto, con copertura bianca diffondente a sezione squadrata.

Monta la strip in posizione verticale rispetto alla base per illuminamenti "wall washer".

Impiegabile per seguire percorsi curvilinei; diametro minimo di curvatura 43cm.

IMPIEGABILE CON STRISCE LED DI LARGHEZZA MASSIMA:

10 mm

MASSIMA POTENZA CONSIGLIATA:

10W/m

Installazione

Montaggio su superficie/in appoggio.

Si fissa con le clip fornite.

Materiale

Profilo in PMMA bianco.

Accessori

Kit montaggio incluso 20 mt.: 40 clips in acciaio, 20 tappi laterali senza foro e 20 tappi laterali con foro d'uscita per il cavo.

Confezione

Disponibile con lunghezza 20 m.

Accessori per ulteriori cambi disponibili con codice separato.

-15°C
+35°C

Caratteristiche dimensionali

L	2000 mm
L1	12 mm
H	20,3 mm

Caratteristiche elettriche

Temperatura di esercizio	-15°C / +35°C
--------------------------	---------------

Direttive europee

2011/65/EU * RoHS 2015/863 * Amending RoHS	
---	--

Dati logistica

Barcode articolo singolo	8011905933197
--------------------------	---------------

Tutte le parti di questo documento sono di proprietà di Duralamp. Tutti i diritti riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza alcuna responsabilità derivante da errori o omissioni. Nessuna parte di questo documento può essere tagliata, riprodotta o utilizzata senza autorizzazione scritta. Duralamp mantiene il diritto di modificare i dati inclusi senza preavviso a causa di miglioramenti del prodotto. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranza di +/- 10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE121).