

DNF-Q TOP VERBINDUNGS-KIT

DNF-Q TOP Verbindungs-Kit

DNF-Q TOP seitlicher Anschluss Einspeisern + Silikonendkappe.
DuraNeonFlex mit Endkappen hat den Schutzgrad IP40; bei korrekter Abdichtung mit Silikonkleber ist die Schutzart IP65 gewährleistet.
Dieses Endstück entspricht in den Artikelnummern des verkabelten und vorbereiteten Produkts dem Zusatz **B**.

HINWEIS

DNF Q mit seitlichem Anschluss: Die Kappe der Anschlüsse von DNF-Q besteht aus Silikon und kann auf beiden Seiten des Streifens positioniert werden.
Für die Montage auf der Baustelle kann daher die Artikelnummer KT10UTL2 für die Verwendung auf beiden Seiten bestellt werden.
Bei Bestellungen inklusive Endstücken ist entweder ein B oder ein D anzuhängen, je nachdem, auf welcher Seite das Endstück installiert werden soll.



Abmessungen

L	300 mm
---	--------

Beleuchtungstechnische und fotometrische Merkmale

LED Lebensdauer	L70B20
-----------------	--------

EU-Richtlinien

2011/65/EU * RoHS 2012/19/EU * RAEE 2015/863 * Amending RoHS	
--	--

Logistik-Daten

Nettogewicht	81 gr
Barcode einzelner Artikel	8011905920753
Mindestbestellmenge	1
Minimale Verpackung	1 / 1

Alle Teile dieses Dokuments sind Eigentum von Duralamp. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen werden ohne jegliche Haftung aufgrund von Fehlern oder Auslassungen zur Verfügung gestellt. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne schriftliche Genehmigung ausgedruckt, reproduziert oder verwendet werden. Duralamp behält sich das Recht vor, die enthaltenen Daten aufgrund von Produktverbesserungen ohne Vorankündigung zu ändern. Lichtstrom und elektrische Leistung haben eine Toleranz von +/- 10% der angegebenen Werte. tq +25°C (CIE121).