



GLS HALOGÉNE

Typologie

Lampes halogènes, tension secteur.

Caractéristiques

Excellent rendu des couleurs, faibles coûts, large diffusion et facilité d'utilisation. Mais aussi des classes d'énergie qui reflètent les limites de la technologie utilisée et maintenant totalement remplaçables par des modèles LED plus efficaces.

230 Vac

Ra 100



2000 h

IP20

B22

-15°C
+35°C

320°



Données caractéristiques

Puissance	18 W	Faisceau	320°	Variable	Oui	Tension	230 Vac
Douille	B22	IP	20	Flux	205 lm	Tc	3000 K
Ra	100						

Dimensions

ø	55 mm
H	98 mm

Éclairage et caractéristiques photométriques

Ouverture du faisceau	320°
Flux	205 lm
Température de couleur	3000 K
Couleur de la lumière	Lumière chaude
Indice de rendu des couleurs	100
Durée de vie	2000 h
Temps de déclenchement	<0,2 s
Temps de chauffage jusqu'à 60% de la pleine efficacité	Lumière instantanée

Caractéristiques électriques

Puissance nominale	18 W
Tension d'entrée	230 Vac
Fréquence	50 Hz
Variable	Oui
Facteur pondéré	18 kWh/1000h
Nombre de cycles	15000
Température de fonctionnement	-15°C / +35°C
Equivalence avec la lampe à incandescence	24
Position de fonctionnement	360°

Données logistiques

Poids net	35 gr
Code barre unité d'emballage	8011905836016
Unité d'emballage	10
Code barre paquet multiple	8011905781293

Toutes les parties de ce document sont la propriété de Duralamp. Tous droits réservés. Ce document et les informations qu'il contient sont fournis sans aucune responsabilité découlant d'erreurs ou d'omissions. Aucune partie de ce document ne peut être coupée, reproduite ou utilisée sans autorisation écrite. Duralamp se réserve le droit de modifier les données incluses sans préavis en raison d'améliorations apportées au produit. Le flux lumineux et la puissance électrique ont une tolérance de +/- 10% de la valeur indiquée. tq +25°C (CIE121).