



PROFILÉS DÉCORATIFS MINILIGHT: P02D

Caractéristiques

Profilés en aluminium à section circulaire, 15,8 mm, avec diffuseur en PC.

UTILISABLE AVEC DES RUBANS LED D'UNE LARGEUR MAXIMALE DE:
10 mm

TENSION MAXIMALE DE:
15W/m

Installation

En surface avec les clips prévues.
Le câblage peut être aligné sur le profilé ou sortir par l'arrière.

Matériau

Profilé en aluminium 6063 avec écran en PC.

Accessoires


Chaque barre de 3 mètres est munie de 3 paires d'embouts de fermeture (avec et sans trou) et de 3 paires de clips de fixation.

Emballage

Packs de 5 barres de 3 mètres avec écran et accessoires.
Accessoires de rechange disponibles avec un code distinct.

-15°C
+35°C

Dimensions



L	3000 mm
Ø	15,8 mm

Caractéristiques électriques

Température de fonctionnement	-15°C / +35°C
-------------------------------	---------------

Directives européennes

2011/65/EU * RoHS 2015/863 * Amending RoHS	
---	--

Données logistiques

Code barre unité d'emballage	8011905912802
Unité d'emballage	16

Toutes les parties de ce document sont la propriété de Duralamp. Tous droits réservés. Ce document et les informations qu'il contient sont fournis sans aucune responsabilité découlant d'erreurs ou d'omissions. Aucune partie de ce document ne peut être copiée, reproduite ou utilisée sans autorisation écrite. Duralamp se réserve le droit de modifier les données incluses sans préavis en raison d'améliorations apportées au produit. Le flux lumineux et la puissance électrique ont une tolérance de +/- 10% de la valeur indiquée. tq +25°C (CIE121).