



BASE DE CARGA MÚLTIPLE

Base de carga múltiple

Base de carga múltiple para uso profesional; carga 6 lámparas simultáneamente. Se pueden conectar hasta 7 bases para cargar varias lámparas (máx. 42 lámparas). Accesorio exclusivo para MAR2 con base de carga.



220-240
Vac


IP20

-25°C
+35°C

Datos característicos

Tensión	220-240 Vac	IP	20				
---------	-------------	----	----	--	--	--	--

Características dimensionales



L	510 mm
L1	270 mm
H	60 mm

Características eléctricas

El voltaje de entrada	220-240 Vac
La temperatura de funcionamiento	-25°C / +35°C

Datos logísticos

Peso neto artículo	3300 gr
Código de barras de un unidad	8011905994433
Número de piezas paquete múltiple	10
Cantidad mínima de pedido	1
Embalaje mínimo	1 / 10

Todas las partes de este documento son propiedad de Duralamp. Todos los derechos reservados. Este documento y la información incluida se proporcionan sin ninguna responsabilidad derivada de errores u omisiones. Ninguna parte de este documento puede ser cortada, reproducida o utilizada sin permiso escrito. Duralamp se reserva el derecho de modificar los datos incluidos sin previo aviso debido a las mejoras del producto. El flujo luminoso y la potencia eléctrica tienen una tolerancia de +/- 10% del valor indicado. tq +25°C (CIE121).