

ANELLO DA INCASSO ZK FISSO IP65 - QUADRATO

Tipologia

Anello da incasso per lampade MR16/PAR16 e Moduli.
Versione IP65 fisso.
Vedi anche la versione IP20 orientabile.

Caratteristiche

Stesso anello declinato in due versioni per assolvere a diverse esigenze di installazione negli stessi ambienti.

Installazione

Dotato di molle per un'installazione veloce.
Da completare con i portalampe codice T053 o T010.

Materiale

Corpo in metallo verniciato.




BASIC

-25°C
+35°C

Dati caratteristici

Colore	Bianco					
--------	--------	--	--	--	--	--

Caratteristiche dimensionali



L	90 mm
L1	90 mm
H	33 mm

Foro di taglio	72
----------------	----

Caratteristiche elettriche

Temperatura di esercizio	-25°C / +35°C
--------------------------	---------------

Direttive europee

2011/65/EU * RoHS 2015/863 * Amending RoHS	
---	--

Dati logistica

Peso netto articolo	94 gr
Barcode articolo singolo	8011905836863
Numero di pezzi confezione multipla	10
Barcode confezione multipla	8011905782146
Quantità minima ordinabile	1
Imballo minimo	1 / 10

Tutte le parti di questo documento sono di proprietà di Duralamp. Tutti i diritti riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza alcuna responsabilità derivante da errori o omissioni. Nessuna parte di questo documento può essere tagliata, riprodotta o utilizzata senza autorizzazione scritta. Duralamp mantiene il diritto di modificare i dati inclusi senza preavviso a causa di miglioramenti del prodotto. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranza di +/- 10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE121).