



## SLIMFLUX VINTAGE 60X60 - PRO

### Typologie

Dalle à encastrer "Vintage" avec source lumineuse LED de haute efficacité, intégrée et non remplaçable.

### Caractéristiques

Le luminaire à encastrer "vintage" est idéal pour conserver l'esthétique préexistante en réalisant des économies d'énergie et un entretien au moindre coût. Versions à haut rendu des couleurs, versions gradables Ra 90 et DALI.

### Matériau

Corps en aluminium traité avec des polymères résistants aux UV et réflecteur en polycarbonate avec le rendement de 83%.

### Alimentation électrique


Alimentation intégrée non remplaçable.

<b>PRO</b>	220-240 Vac	Ra >90		50000 h L70B50	IP20 VI IP43 VO	Câbles dénudés	-25°C +35°C	Risk Group 0	UGR <16

### Données caractéristiques

Puissance	38 W	Faisceau	100°x80°	Variable	Non	Tension	220-240 Vac
Douille	Câbles dénudés	IP	20	IP Bloc optique	43	Flux	3750 lm
PF	0,90	UGR	<16	Tc	4000 K	Ra	>90
Garantie LED	G5h24	RG	RG0				

### Dimensions



L	595 mm
H	43 mm

Trou de découpe	580x580
-----------------	---------

## Éclairage et caractéristiques photométriques

Ouverture du faisceau	100°x80°
Flux	3750 lm
Température de couleur	4000 K
Couleur de la lumière	Lumière naturelle
Indice de rendu des couleurs	>90
Durée de vie	50000 h
Durée de vie des LED	L70B50
Temps de déclenchement	<0,2 s
Temps de chauffage jusqu'à 60% de la pleine efficacité	Lumière instantanée
UGR	<16

## Caractéristiques électriques

Puissance nominale	38 W
Tension d'entrée	220-240 Vac
Fréquence	50/60 Hz
Tension de sortie	25-42 Vdc
Variable	Non
Facteur de puissance (PF)	0,90
Courant de sortie maximal	1000 mA
Facteur pondéré	38 kWh/1000h
Nombre de cycles	100000
Température de fonctionnement	-25°C / +35°C

## Autres Infotech

Réflecteur	Oui
------------	-----

## Garantie LED

G5h24	Full Guarantee 5 ans (24h/24h) h24, la Garantie Totale sur 5 ans d'utilisation!
-------	---

## Directives européennes

2009/125/EC \* Ecodesign  
2011/65/EU \* RoHS  
2012/19/EU \* RAEE  
2014/30/EU \* EMC  
2014/35/EU \* LVD  
2015/863 \* Amending RoHS  
2017/1369 \* Regulation for Energy Labelling  
2019/2015 \* Regulation for Energy Labelling  
2019/2020 \* Regulation for Ecodesign  
2021/340 \* Amending Reg. Energy Labelling  
2021/341 \* Amending Reg. Ecodesign

## Normes de produits

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)  
CEI EN 60598-1:2022  
CEI EN 60598-2-2:2012  
CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)  
CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)  
CEI EN 61547:2010  
CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)  
CEI EN 62471:2010  
IEC/TR 62471-2:2009  
CEI EN 62493:2015  
CEI 34-141:2014

## Données logistiques

Poids net	3500 gr
Code barre unité d'emballage	8011905951368
Unité d'emballage	5
Code barre paquet multiple	8011905951689
Quantité minimale de commande	1

Toutes les parties de ce document sont la propriété de Duralamp. Tous droits réservés. Ce document et les informations qu'il contient sont fournis sans aucune responsabilité découlant d'erreurs ou d'omissions. Aucune partie de ce document ne peut être coupée, reproduite ou utilisée sans autorisation écrite. Duralamp se réserve le droit de modifier les données incluses sans préavis en raison d'améliorations apportées au produit. Le flux lumineux et la puissance électrique ont une tolérance de +/- 10% de la valeur indiquée. tq +25°C (CIE121).