



## PROFILI DECORATIVI - PAVIMENTO/PARETE: P08B

### Caratteristiche

Profilo da appoggio a pavimento o a parete con sorgente nascosta: impiego decorativo e funzionale come luce di servizio.

### IMPIEGABILE CON STRISCE LED DI LARGHEZZA MASSIMA:

12 mm

### MASSIMA POTENZA CONSIGLIATA:

10W/m

### Installazione

A superficie con le viti (viti non incluse).

### Materiale

Profilo in alluminio 6063 con schermo in PMMA bianco.

### Accessori

Ogni barra da 3 metri è completa di 3 coppie di tappi di chiusura (con foro e senza foro) per il profilo in PMMA e 3 coppie di tappi in metallo per il profilo in alluminio.


### Confezione

Fornito in imballo minimo di 5 barre da 3 metri.

Accessori per ulteriori cambi disponibili con codice separato.

-15°C  
+35°C

## Caratteristiche dimensionali



L	3000 mm
L1	50,6 mm
H	20,4 mm

## Caratteristiche elettriche

Temperatura di esercizio	-15°C / +35°C
--------------------------	---------------

## Direttive europee

2011/65/EU * RoHS 2015/863 * Amending RoHS	
---	--

## Dati logistica

Barcode articolo singolo	8011905913649
Numero di pezzi confezione multipla	5

Tutte le parti di questo documento sono di proprietà di Duralamp. Tutti i diritti riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza alcuna responsabilità derivante da errori o omissioni. Nessuna parte di questo documento può essere tagliata, riprodotta o utilizzata senza autorizzazione scritta. Duralamp mantiene il diritto di modificare i dati inclusi senza preavviso a causa di miglioramenti del prodotto. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranza di +/- 10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE121).