

EMBOUTS POUR PRAPFLEX

Kit embouts de fermeture

Comprend 5 embouts sans trou et 5 embouts avec trou de sortie pour le câble en PC. Ce même ensemble d'accessoires est également disponible dans le pack profil. Le code d'accessoire doit être ajouté en tant que pièce de rechange ou pour des coupes supplémentaires.



-15°C
+35°C

Caractéristiques électriques

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Température de fonctionnement | -15°C / +35°C |
|-------------------------------|---------------|

Directives européennes

| | |
|--------------------------|--|
| 2011/65/EU * RoHS | |
| 2015/863 * Amending RoHS | |

Données logistiques

| | |
|------------------------------|---------------|
| Poids net | 30 gr |
| Code barre unité d'emballage | 8011905933494 |

Toutes les parties de ce document sont la propriété de Duralamp. Tous droits réservés. Ce document et les informations qu'il contient sont fournis sans aucune responsabilité découlant d'erreurs ou d'omissions. Aucune partie de ce document ne peut être coupée, reproduite ou utilisée sans autorisation écrite. Duralamp se réserve le droit de modifier les données incluses sans préavis en raison d'améliorations apportées au produit. Le flux lumineux et la puissance électrique ont une tolérance de +/- 10% de la valeur indiquée. tq +25°C (CIE121).