

DURA TL - TRACK LIGHT

Typologie

Projecteur orientable à LED pour rail électrifié.

Caractéristiques

Même forme et 3 dimensions et puissances pour satisfaire toutes les exigences. Utilisables sur des rails de type Eurostandard et de différentes marques: Staff, Nordlux, Nordic, Global, Nuco etc.

Installation

Montage sur rail électrifié à 3 phases; appareil doté d'un blocage de sécurité pour l'accrochage sur rail.

Matériau

Corps en aluminium moulé sous pression laqué.

Alimentation électrique

Driver électronique intégré dans le corps de l'appareil.

Ouverture / Optique

LED Chip on Board à haut rendement Ra>85.
Optiques de précision avec lentilles à effet dichroïque.
Orientabilité de 0° à -90° sur le plan vertical et de 350° sur le plan horizontal.

Notes

Ne pas utiliser avec variateur d'intensité.
Version gradable à TRIAC sur demande (200-250V).



110-240
Vac

Ra 85




50000 h
L70B20

IP20

Eurostan-
dard

-25°C
+35°C


Risk
Group 1



Données caractéristiques

Puissance	22 W	Faisceau	40°	Variable	Non	Tension	110-240 Vac
Douille	Eurostandard	IP	20	Flux	2185 lm	Axes	3135 cd
PF	0,94	Tc	3000 K	Ra	85	Garantie LED	G5h24
RG	RG1	Couleur	Noir				

Dimensions



L	108 mm
Ø	100 mm
H	184 mm

Éclairage et caractéristiques photométriques

Ouverture du faisceau	40°
Flux	2185 lm
Axes	3135 cd
Température de couleur	3000 K
Couleur de la lumière	Lumière chaude
Indice de rendu des couleurs	85
Durée de vie	50000 h
Durée de vie des LED	L70B20
Temps de déclenchement	<0,2 s
Temps de chauffage jusqu'à 60% de la pleine efficacité	Lumière instantanée

Caractéristiques électriques

Puissance nominale	22 W
Tension d'entrée	110-240 Vac
Fréquence	50/60 Hz
Variable	Non
Facteur de puissance (PF)	0,94
Courant d'entrée	0,13 A
Facteur pondéré	22 kWh/1000h
Nombre de cycles	100000
Température de fonctionnement	-25°C / +35°C

Garantie LED

G5h24	Full Guarantee 5 ans (24h/24h) h24, la Garantie Totale sur 5 ans d'utilisation!
-------	---

Directives européennes

2009/125/EC * Ecodesign
 2011/65/EU * RoHS
 2012/19/EU * RAEE
 2014/30/EU * EMC
 2014/35/EU * LVD
 2015/863 * Amending RoHS
 2017/1369 * Regulation for Energy Labelling
 2019/2015 * Regulation for Energy Labelling
 2019/2020 * Regulation for Ecodesign
 2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling
 2021/341 * Amending Reg. Ecodesign

Normes de produits

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)
 CEI EN 60598-1:2022
 CEI EN 60598-2-1:2022
 CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)
 CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)
 CEI EN 61547:2010
 CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)
 CEI EN 62471:2010
 IEC/TR 62471-2:2009
 CEI EN 62493:2015
 CEI 34-141:2014

Données logistiques

Poids net	648 gr
Code barre unité d'emballage	8011905902704
Unité d'emballage	10
Code barre paquet multiple	8011905902940
Quantité minimale de commande	1

Toutes les parties de ce document sont la propriété de Duralamp. Tous droits réservés. Ce document et les informations qu'il contient sont fournis sans aucune responsabilité découlant d'erreurs ou d'omissions. Aucune partie de ce document ne peut être coupée, reproduite ou utilisée sans autorisation écrite. Duralamp se réserve le droit de modifier les données incluses sans préavis en raison d'améliorations apportées au produit. Le flux lumineux et la puissance électrique ont une tolérance de +/- 10% de la valeur indiquée. tq +25°C (CIE121).