


LINEAR J - MULTISPIRE WELDED

Typologie

Lampes halogènes, très basse tension et tension secteur.

Caractéristiques

Excellent rendu des couleurs, faibles coûts, large diffusion et facilité d'utilisation. Mais aussi des classes d'énergie qui reflètent les limites de la technologie utilisée et maintenant totalement remplaçables par des modèles LED plus efficaces.



Données caractéristiques

Puissance	120 W	Faisceau	360°	Variable	Oui	Tension	230 Vac
Douille	R7s-15	IP	20	Flux	2220 lm	Tc	3000 K
Ra	100						

Dimensions



Ø	10 mm
H	118 mm

Éclairage et caractéristiques photométriques

Ouverture du faisceau	360°
Flux	2220 lm
Température de couleur	3000 K
Couleur de la lumière	Lumière chaude
Indice de rendu des couleurs	100
Durée de vie	2000 h
Durée de vie des LED	L80
Temps de déclenchement	<0,2 s
Temps de chauffage jusqu'à 60% de la pleine efficacité	Lumière instantanée

Caractéristiques électriques

Puissance nominale	120 W
Tension d'entrée	230 Vac
Fréquence	50 Hz
Variable	Oui
Courant d'entrée	0,52 A
Facteur pondéré	120 kWh/1000h
La classe d'efficacité énergétique du produit	G
Nombre de cycles	15000
Température de fonctionnement	-15°C / +35°C
Equivalence avec la lampe à incandescence	155
Position de fonctionnement	360°

Directives européennes

2009/125/EC * Ecodesign
 2011/65/EU * RoHS
 2012/19/EU * RAEE
 2014/30/EU * EMC
 2014/35/EU * LVD
 2015/863 * Amending RoHS
 2017/1369 * Regulation for Energy Labelling
 2019/2015 * Regulation for Energy Labelling
 2019/2020 * Regulation for Ecodesign
 2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling
 2021/341 * Amending Reg. Ecodesign

Normes de produits

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)
 CEI EN 60432-2:2001 (+A1:2006/+A2:2012)

Données logistiques

Poids net	10 gr
Code barre unité d'emballage	8011905828301
Unité d'emballage	25
Code barre paquet multiple	8011905773588
Quantité minimale de commande	25
Emballage minimum	25 / 25

Toutes les parties de ce document sont la propriété de Duralamp. Tous droits réservés. Ce document et les informations qu'il contient sont fournis sans aucune responsabilité découlant d'erreurs ou d'omissions. Aucune partie de ce document ne peut être coupée, reproduite ou utilisée sans autorisation écrite. Duralamp se réserve le droit de modifier les données incluses sans préavis en raison d'améliorations apportées au produit. Le flux lumineux et la puissance électrique ont une tolérance de +/- 10% de la valeur indiquée. tq +25°C (CIE121).