



## ANNEAU D'ENCASTREMENT ZK: FIXE IP20

### Typologie

Anneau d'encastrement pour lampes MR16 et PAR16.

### Caractéristiques

Le ressort de support de l'ampoule permet l'utilisation de cet anneau à encastrer avec tout type de lampe munie d'une fermeture frontale.

### Installation

Equippé de ressorts pour une installation rapide.

A compléter avec le câblé avec porte-lampe code T053 et T010.

### Matériau

Corps en métal laqué, couleur blanc.



**BASIC**


-25°C  
+35°C



### Données caractéristiques

Garantie LED	G2	Couleur	Blanc				
--------------	----	---------	-------	--	--	--	--

## Dimensions



Ø	78 mm
Ø1	51 mm
H	26 mm

Trou de découpe	65
-----------------	----

## Caractéristiques électriques

Température de fonctionnement	-25°C / +35°C
-------------------------------	---------------

## Garantie LED

G2	Jusqu'à 2 ans (4000h/année) 4000h = 11h par jour x 365 jours. Sans limitation de la durée d'utilisation pour la première année, à condition que soient respectées les conditions d'utilisation.
----	---

## Directives européennes

2011/65/EU * RoHS 2015/863 * Amending RoHS	
---	--

## Données logistiques

Poids net	100 gr
Code barre unité d'emballage	8011905861483
Unité d'emballage	10
Quantité minimale de commande	1
Emballage minimum	1 / 10

Toutes les parties de ce document sont la propriété de Duralamp. Tous droits réservés. Ce document et les informations qu'il contient sont fournis sans aucune responsabilité découlant d'erreurs ou d'omissions. Aucune partie de ce document ne peut être coupée, reproduite ou utilisée sans autorisation écrite. Duralamp se réserve le droit de modifier les données incluses sans préavis en raison d'améliorations apportées au produit. Le flux lumineux et la puissance électrique ont une tolérance de +/- 10% de la valeur indiquée. tq +25°C (CIE121).