



## PAR56 LED LUCE BIANCA

### Tipologia

PAR56 a LED per esterni e piscine.

### Caratteristiche

Profondità di immersione: 1 m max.  
Profondità minima consigliata 45 cm.  
Impiegabile negli impianti preesistenti, in sostituzione della PAR56 tradizionale.

### Materiale

Corpo in vetro.  
Materiale resistente al cloro ed additivi da piscina.

### Applicazioni

Per impieghi in esterni ed in immersione negli appositi apparecchi.  
Per piscine, fontane ed applicazioni in esterni.  
Profondità di immersione: 1 m max.

### Alimentazione

12V AC 50Hz (trasformatore elettromagnetico).  
Attacco con morsetti M4 a vite.

### Accessori

Può essere controllata tramite telecomando e ricevitore codice RCTV01.

### Note


Per impieghi in immersione negli appositi apparecchi.



## Dati caratteristici

Potenza	17 W	Fascio	120°	Dimmerabile	No	Tensione	12 Vac
Attacco	A vite	IP	68	Flusso	1850 lm	Axis	600 cd
PF	0,76	Tc	6500 K	Garanzia LED	G2		

## Caratteristiche dimensionali



Ø	177 mm
H	102 mm

## Caratteristiche illuminotecniche e fotometriche

Apertura fascio	120°
Flusso	1850 lm
Axis	600 cd
Temperatura di colore nominale CCT	6500 K
Colore della luce	Luce fredda
Durata di vita	15000 h
Vita dei LED	L70B50
Tempo di innesco	<0,2 s
Tempo di riscaldamento fino al 60% del rendimento completo	Piena Luce Istantanea
Mercurio	0 mg

## Caratteristiche elettriche

Potenza nominale	17 W
Tensione d'ingresso	12 Vac
Frequenza	50 Hz
Dimmerabile	No
Fattore di potenza	0,76
Fattore ponderato	17 kWh/1000h
Classe di efficienza energetica	E
Temperatura di esercizio	-25°C / +35°C

## Altre Infotech

Reflector	Si
-----------	----

## Garanzia LED

G2	Garantite fino a 2 anni (4000h/anno) 4000h = 11h al giorno x 365 giorni. Senza limitazioni sui tempi di utilizzo per il primo anno, sempre che siano rispettate le condizioni d'impiego.
----	--

## Direttive europee

2009/125/EC \* Ecodesign  
2011/65/EU \* RoHS  
2012/19/EU \* RAEE  
2014/30/EU \* EMC  
2015/863 \* Amending RoHS  
2017/1369 \* Regulation for Energy Labelling  
2019/2015 \* Regulation for Energy Labelling  
2019/2020 \* Regulation for Ecodesign  
2021/340 \* Amending Reg. Energy Labelling  
2021/341 \* Amending Reg. Ecodesign

## Norme di prodotto

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)  
CEI EN 62838:2016 (+EC:2018)  
CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)  
CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)  
CEI EN 61547:2010  
CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)  
CEI EN 62471:2010  
IEC/TR 62471-2:2009  
CEI 34-141:2014

## Dati logistica

Peso netto articolo	890 gr
Barcode articolo singolo	8011905927417
Numero di pezzi confezione multipla	10
Barcode confezione multipla	8011905930608
Quantità minima ordinabile	1
Imballo minimo	1 / 10

Tutte le parti di questo documento sono di proprietà di Duralamp. Tutti i diritti riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza alcuna responsabilità derivante da errori o omissioni. Nessuna parte di questo documento può essere tagliata, riprodotta o utilizzata senza autorizzazione scritta. Duralamp mantiene il diritto di modificare i dati inclusi senza preavviso a causa di miglioramenti del prodotto. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranza di +/- 10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE121).