



PERFILES PARA YESO: P05A

Características

Perfil de aluminio anodizado para empotrado en yeso. Se puede montar a ras del borde, para una instalación perfecta.
Soporte para empotrado aligerado a lo largo de toda la extensión para una perfecta estabilidad.

SE PUEDE UTILIZAR CON TIRAS DE LED DE ANCHURA MÁXIMA DE:
10 mm

POTENCIA MÁXIMA DE ALIMENTACIÓN:
15W/m

Instalación

Para empotrado en el yeso o de cobertura con azulejos.
El cableado puede estar en línea con el perfil o salir por la parte inferior.

Material

Perfil de aluminio 6063 con pantallas de policarbonato blanco.

Accesorios


Las barras de 1 metro incluyen 1 par de tapones de cierre (con foro y sin foro) y 1 par de clips de fijación.

Embalaje

Se suministra en confecciones de 5 barras de 1 metro con pantalla y accesorios.
Accesorios de recambio disponibles con código aparte.

-15°C
+35°C

Características dimensionales



| | |
|----|---------|
| L | 1000 mm |
| L1 | 35,2 mm |
| H | 14,5 mm |

Características eléctricas

| | |
|----------------------------------|---------------|
| La temperatura de funcionamiento | -15°C / +35°C |
|----------------------------------|---------------|

Directivas europeas

| | |
|---|--|
| 2011/65/EU * RoHS 2015/863 * Amending RoHS | |
|---|--|

Todas las partes de este documento son propiedad de Duralamp. Todos los derechos reservados. Este documento y la información incluida se proporcionan sin ninguna responsabilidad derivada de errores u omisiones. Ninguna parte de este documento puede ser cortada, reproducida o utilizada sin permiso escrito. Duralamp se reserva el derecho de modificar los datos incluidos sin previo aviso debido a las mejoras del producto. El flujo luminoso y la potencia eléctrica tienen una tolerancia de +/- 10% del valor indicado. tq +25°C (CIE121).