



CONECTORE M/F IP65/68

Conector IP65/68 M/F

DURASTRIP SELECT IP65 conectores macho y hembra (5 piezas).

-25°C
+35°C

Características dimensionales

| | |
|---|--------|
| L | 680 mm |
|---|--------|

Características eléctricas

| | |
|----------------------------------|---------------|
| La temperatura de funcionamiento | -25°C / +35°C |
|----------------------------------|---------------|

Directivas europeas

| | |
|--|--|
| 2011/65/EU * RoHS 2012/19/EU * RAEE 2015/863 * Amending RoHS | |
|--|--|

Datos logísticos

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Peso neto artículo | 100 gr |
| Código de barras de un unidad | 8011905848958 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| Embalaje mínimo | 1 / 1 |

Todas las partes de este documento son propiedad de Duralamp. Todos los derechos reservados. Este documento y la información incluida se proporcionan sin ninguna responsabilidad derivada de errores u omisiones. Ninguna parte de este documento puede ser cortada, reproducida o utilizada sin permiso escrito. Duralamp se reserva el derecho de modificar los datos incluidos sin previo aviso debido a las mejoras del producto. El flujo luminoso y la potencia eléctrica tienen una tolerancia de +/- 10% del valor indicado. tq +25°C (CIE121).