



## KIT DE DÉCOUPE IP65/68

Kit de découpe

DURASTRIP SELECT IP65 kit de découpe (10 bornier + silicone + 10 ponts de fixation).

-25°C  
+35°C

### Caractéristiques électriques

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Température de fonctionnement | -25°C / +35°C |
|-------------------------------|---------------|

### Directives européennes

2011/65/EU \* RoHS  
2012/19/EU \* RAEE  
2015/863 \* Amending RoHS

### Données logistiques

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Poids net                     | 70 gr         |
| Code barre unité d'emballage  | 8011905848989 |
| Quantité minimale de commande | 1             |
| Emballage minimum             | 1 / 1         |

Toutes les parties de ce document sont la propriété de Duralamp. Tous droits réservés. Ce document et les informations qu'il contient sont fournis sans aucune responsabilité découlant d'erreurs ou d'omissions. Aucune partie de ce document ne peut être coupée, reproduite ou utilisée sans autorisation écrite. Duralamp se réserve le droit de modifier les données incluses sans préavis en raison d'améliorations apportées au produit. Le flux lumineux et la puissance électrique ont une tolérance de +/- 10% de la valeur indiquée. tq +25°C (CIE121).