



DNF MINI KIT CONNESSIONE

DNF MINI kit connessione

DNF MINI kit connessione con terminale con uscita posteriore a cavi liberi (sotto al canale) + tappo di chiusura.
DuraNeonFlex con tappo di chiusura sono IP40; se propriamente sigillate con la colla, raggiungono IP65.
Questo terminale corrisponde al suffisso **C** nei codici di prodotto cablato e finito.

Dati caratteristici

Colore	Rosso						
--------	-------	--	--	--	--	--	--

Caratteristiche dimensionali

L	300 mm
---	--------

Caratteristiche illuminotecniche e fotometriche

Colore della luce	Rosso
-------------------	-------

Direttive europee

2011/65/EU * RoHS 2012/19/EU * RAEE 2015/863 * Amending RoHS	
--	--

Dati logistica

Peso netto articolo	39 gr
Barcode articolo singolo	8011905955076
Quantità minima ordinabile	1
Imballo minimo	1 / 1

Tutte le parti di questo documento sono di proprietà di Duralamp. Tutti i diritti riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza alcuna responsabilità derivante da errori o omissioni. Nessuna parte di questo documento può essere tagliata, riprodotta o utilizzata senza autorizzazione scritta. Duralamp mantiene il diritto di modificare i dati inclusi senza preavviso a causa di miglioramenti del prodotto. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranza di +/- 10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE121).