



## ESTANCA S2T

### Tipología

Estanca lineal para tubos T8 para usos profesionales y residenciales.

### Características

Versión con portalámparas G13 para uso con 2 tubos LED T8 sustituibles.

Mecanismo de apertura rápida para el cableado.

Facilidad de conexión en serie gracias a la predisposición mediante ganchos de contacto rápido.

### Instalación


Supports en acier pour l'ancrage ou la suspension au plafond..

### Material

Cuerpo y bisagras de cierre de ABS GW TEST 650°C; pantalla de poliestireno (PS).

### Aplicaciones


Actividades productivas, aparcamientos, laboratorios, almacenes.



### Datos característicos

Reglable	No	Tensión	220-240 Vac	Casquillo	G13	IP	65
Garantía del LED	G2	IK	IK04				

### Características dimensionales



L	1564 mm
L1	108 mm
H	90 mm

### Características eléctricas

El voltaje de entrada	220-240 Vac
Reglable	No
La temperatura de funcionamiento	-25°C / +35°C

## Garantía del LED

G2	Hasta 2 años (4000h/año) 4000h = 11h al día x 365 días. Sin limitaciones en la duración de su uso para el primer año, siempre que se cumplan las condiciones de instalación.
----	---

## Datos logísticos

Código de barras de un unidad	8011905987855
Número de piezas paquete múltiple	8
Código de barras de paquete múltiple	8011905988043
Cantidad mínima de pedido	8