



ANNEAUX D'ENCASTREMENT ZK: RÉGLABLE IP20 - ROND

Typologie

Anneau d'encastrement réglable pour lampes MR16, PAR 16 et MODULO.
Version pivotante IP20.
Voir également la version fixe IP65.

Caractéristiques

Le même anneau en deux versions pour répondre aux différents besoins d'installation dans les mêmes environnements.
Complète avec écran frontal.

Installation

Équipé de ressorts pour une installation rapide.
A compléter avec le câblé avec porte-lampe code T053 et T010.

Matériau

Corps en métal laqué, couleur blanc.

BASIC

-25°C
+35°C

Données caractéristiques

Couleur	Gris						
---------	------	--	--	--	--	--	--

Dimensions



Ø	90 mm
H	33 mm

Trou de découpe	72
-----------------	----

Caractéristiques électriques

Température de fonctionnement	-25°C / +35°C
-------------------------------	---------------

Directives européennes

2011/65/EU * RoHS 2015/863 * Amending RoHS	
---	--

Données logistiques

Poids net	94 gr
Code barre unité d'emballage	8011905836818
Unité d'emballage	10
Code barre paquet multiple	8011905782092
Quantité minimale de commande	1
Emballage minimum	1 / 10

Toutes les parties de ce document sont la propriété de Duralamp. Tous droits réservés. Ce document et les informations qu'il contient sont fournis sans aucune responsabilité découlant d'erreurs ou d'omissions. Aucune partie de ce document ne peut être coupée, reproduite ou utilisée sans autorisation écrite. Duralamp se réserve le droit de modifier les données incluses sans préavis en raison d'améliorations apportées au produit. Le flux lumineux et la puissance électrique ont une tolérance de +/- 10% de la valeur indiquée. tq +25°C (CIE121).