




DICROICA MR16 Ø51 - GOLD 5000H


Lampada non vendibile sul mercato europeo.



Dati caratteristici

Potenza	50 W	Fascio	12°	Dimmerabile	Si	Tensione	12 Vdc
Attacco	GU5,3	IP	20	Flusso	462 lm	Axis	9150 cd
Tc	3000 K	Ra	100				

Caratteristiche dimensionali



Ø	51 mm
H	45 mm

Caratteristiche illuminotecniche e fotometriche

Apertura fascio	12°
Flusso	462 lm
Axis	9150 cd
Temperatura di colore nominale CCT	3000 K
Colore della luce	Luce calda
Indice resa cromatica	100
Durata di vita	5000 h
Tempo di innesco	<0,2 s
Tempo di riscaldamento fino al 60% del rendimento completo	Piena Luce Istantanea

Caratteristiche elettriche

Potenza nominale	50 W
Tensione d'ingresso	12 Vdc
Dimmerabile	Si
Corrente d'ingresso	4,16 A
Fattore ponderato	53 kWh/1000h
Numero cicli	25000
Temperatura di esercizio	-15°C / +35°C
Posizione di funzionamento	360°

Altre Infotech

Reflector	Si
-----------	----

Dati logistica

Peso netto articolo	30 gr
Barcode articolo singolo	8011905802721
Numero di pezzi confezione multipla	20
Barcode confezione multipla	8011905750879