



DEKORATIVE PROFILE MINILIGHT: P01I

Eigenschaften

Sehr kleines Profil aus PMMA mit rundem Diffusor, eingesetzt in ein Aluminiumprofil. Ideal für die Erzeugung schmaler Lichtlinien.

VERWENDBAR MIT LED-STREIFEN MIT EINER MAXIMALEN BREITE VON:
6 mm

MAXIMAL EMPFOHLENE LEISTUNG:

10 W/m

Installation

Anbaumontage.

Die Verkabelung kann in einer Linie zum Profil oder unterhalb erfolgen.

Material

Profil aus weißem PMMA, eingesetzt in ein Profil aus 6063-Aluminium.

Zubehör


Jedes 3-Meter-Profil ist mit 3 Paar Endkappen ausgestattet.

Verpackung

Verpackung mit 5 Stück 3-Meter-Profilen inklusive Abdeckung und Zubehör. Weiteres Zubehör ist über eine separate Artikelnummer erhältlich.

-15°C
+35°C

Abmessungen



L	3000 mm
L1	12,2 mm
H	16,2 mm

Elektrische Eigenschaften

Betriebstemperatur	-15°C / +35°C
--------------------	---------------

EU-Richtlinien

2011/65/EU * RoHS
2015/863 * Amending RoHS

Logistik-Daten

Barcode einzelner Artikel	8011905913472
Stückzahl pro VPE	5

Alle Teile dieses Dokuments sind Eigentum von Duralamp. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen werden ohne jegliche Haftung aufgrund von Fehlern oder Auslassungen zur Verfügung gestellt. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne schriftliche Genehmigung ausgeschnitten, reproduziert oder verwendet werden. Duralamp behält sich das Recht vor, die enthaltenen Daten aufgrund von Produktverbesserungen ohne Vorankündigung zu ändern. Lichtstrom und elektrische Leistung haben eine Toleranz von +/- 10% der angegebenen Werte. tq +25°C (CIE121).