



## PERFILES ORIENTABLES: P02C

### Características

Perfil orientable a 180° con función wall-washer para montaje en superficie.

**SE PUEDE UTILIZAR CON TIRAS DE LED DE ANCHURA MÁXIMA DE:**  
14 mm

**POTENCIA MÁXIMA DE ALIMENTACIÓN:**  
30W/m

### Instalación

En superficie con los soportes correspondientes.  
El cableado puede estar en línea con el perfil o salir por la parte inferior.

### Material

Perfil de aluminio 6063 con pantalla de PMMA blanco.

### Accesorios


Las barras de 3 metros incluyen 3 pares de tapones de cierre (con foro y sin foro) y 3 pares de soportes orientables.

### Embalaje

Se suministra en confecciones de 5 barras de 3 metros con pantalla y accesorios.  
Accesorios de recambio disponibles con código aparte.

-15°C  
+35°C

## Características dimensionales



L	3000 mm
ø	19,5 mm
L1	20,5 mm

## Características eléctricas

La temperatura de funcionamiento	-15°C / +35°C
----------------------------------	---------------

## Directivas europeas

2011/65/EU * RoHS 2015/863 * Amending RoHS	
---	--

Datos logísticos

Código de barras de un unidad	8011905912611
Número de piezas paquete múltiple	5

Todas las partes de este documento son propiedad de Duralamp. Todos los derechos reservados. Este documento y la información incluida se proporcionan sin ninguna responsabilidad derivada de errores u omisiones. Ninguna parte de este documento puede ser cortada, reproducida o utilizada sin permiso escrito. Duralamp se reserva el derecho de modificar los datos incluidos sin previo aviso debido a las mejoras del producto. El flujo luminoso y la potencia eléctrica tienen una tolerancia de +/- 10% del valor indicado. tq +25°C (CIE121).