



## AROS EMPOTRABLE ZK FIJO IP65 - REDONDO

### Tipología

Aro empotrable para lámparas MR16/PAR16 y Módulos.  
IP65 versión fija.  
Ver también la versión giratoria IP20.

### Características

El mismo aro empotrable en dos versiones para satisfacer las diferentes necesidades de instalación en los mismos entornos.

### Instalación

Equipado con muelles para una instalación rápida.  
Se puede completar con el cable con portalámparas código T053 y T010.

### Material

Cuerpo de metal pintado

**PLUS**

-25°C  
+35°C

### Datos característicos

Color	Gris						
-------	------	--	--	--	--	--	--

### Características dimensionales



Ø	90 mm
H	33 mm

Agujero de corte	72
------------------	----

### Características eléctricas

La temperatura de funcionamiento	-25°C / +35°C
----------------------------------	---------------

### Directivas europeas

2011/65/EU * RoHS 2015/863 * Amending RoHS	
---	--

## Datos logísticos

Peso neto artículo	80 gr
Código de barras de un unidad	8011905836856
Número de piezas paquete múltiple	10
Código de barras de paquete múltiple	8011905782139
Cantidad mínima de pedido	1
Embalaje mínimo	1 / 10

Todas las partes de este documento son propiedad de Duralamp. Todos los derechos reservados. Este documento y la información incluida se proporcionan sin ninguna responsabilidad derivada de errores u omisiones. Ninguna parte de este documento puede ser cortada, reproducida o utilizada sin permiso escrito. Duralamp se reserva el derecho de modificar los datos incluidos sin previo aviso debido a las mejoras del producto. El flujo luminoso y la potencia eléctrica tienen una tolerancia de +/- 10% del valor indicado. tq +25°C (CIE121).