



STAGNA S2T L2 IP65 - 50000H

Typologie

Damp Proof lineare Deckenleuchte mit G13-Fassung für 2 TUBOLED.

Komplett mit 50.000s Tuboled.

Eigenschaften


Schnellöffnungsmechanismus für die Verkabelung.
Entwickelt, um Staub und Strahlwasser standzuhalten.

Installation

Halterungen "snap on" aus Edelstahl AISI 316 für die Verankerung an der Decke oder die hängende Installation.
Jede Packung enthält auch die Halterungen.

Material


Gehäuse aus Polycarbonat; Abdeckung aus transparentem Polycarbonat.



Charakteristische Daten

Leistung	18 W	Dimmbar	Nein	Netzspannung	220-240 Vac	Fassung	G13
IP	65	Lichtstrom	1500 lm	PF	0,9	Tc	4000 K
Ra	>80	LED-Garantie	G4	IK	IK07	RG	RG0

Abmessungen



L	665 mm
L1	95 mm
H	60 mm

Beleuchtungstechnische und fotometrische Merkmale

Lichtstrom	1500 lm
CCT Nennfarbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabe-Index	>80
Lebensdauer	50000 h
LED Lebensdauer	L70B50

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsleistung	18 W
Eingangsspannung	220-240 Vac
Frequenz	50/60 Hz
Dimmbar	Nein
Leistungsfaktor (PF)	0,9
Betriebstemperatur	-25°C / +35°C

Fotometrie

EulumDat-Datei auf der Website

LED-Garantie

G4	undefined
----	-----------

EU-Richtlinien

2009/125/EC * Ecodesign
2011/65/EU * RoHS
2012/19/EU * RAEE
2014/30/EU * EMC
2014/35/EU * LVD
2015/863 * Amending RoHS
2017/1369 * Regulation for Energy Labelling
2019/2015 * Regulation for Energy Labelling
2019/2020 * Regulation for Ecodesign
2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling
2021/341 * Amending Reg. Ecodesign

Produktstandards

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)
CEI EN 60598-1:2022
CEI EN 60598-2-1:2022
CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)
CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)
CEI EN 61547:2010
CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)
CEI EN 62471:2010
IEC/TR 62471-2:2009
CEI EN 62493:2015
CEI 34-141:2014

Logistik-Daten

Nettogewicht	630 gr
Barcode einzelner Artikel	8011905017187
Stückzahl pro VPE	10
Mindestbestellmenge	10
Minimale Verpackung	10 / 10

Alle Teile dieses Dokuments sind Eigentum von Duralamp. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen werden ohne jegliche Haftung aufgrund von Fehlern oder Auslassungen zur Verfügung gestellt. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne schriftliche Genehmigung ausgeschrieben, reproduziert oder verwendet werden. Duralamp behält sich das Recht vor, die enthaltenen Daten aufgrund von Produktverbesserungen ohne Vorankündigung zu ändern. Lichtstrom und elektrische Leistung haben eine Toleranz von +/- 10% der angegebenen Werte. tq +25°C (CIE121).