



## **TAPAS FINALES PARA P04G**

Tapas finales para P04G-S-PF-300

Incluye 3 tapas finales sin agujero, 3 tapas con agujero de PC para el perfil de PMMA. Este mismo conjunto de accesorios también está disponible en el paquete de perfiles. El código del accesorio debe ser añadido como una pieza de repuesto o para cortes adicionales.

-15°C +35°C

## Características eléctricas

La temperatura de funcionamiento -15°C / +35°C	La temperatura de funcionamiento	-15°C / +35°C	
--	----------------------------------	---------------	--

## **Directivas europeas**

2044 //F /FIL * D-UC	
2011/65/EU * RoHS	
2011/65/EU * RoHS	
2015/863 * Amending RoHS	
7013/803 AHPHOHO KORS	
Lo 13/ 003 / filleriding Rolls	

## **Datos logísticos**

Código de barras de un unidad 8011905913540
---

Todas las partes de este documento son propiedad de Duralamp. Todos los derechos reservados. Este documento y la información incluida se proporcionan sin ninguna responsabilidad derivada de errores u omisiones. Ninguna parte de este documento puede ser cortada, reproducida o utilizada sin permiso escrito. Duralamp se reserva el derecho de modificar los datos incluidos sin previo aviso debido a las mejoras del producto. El flujo luminoso y la potencia eléctrica tienen una tolerancia de +/- 10% del valor indicado. tq +25°C (CIE121).

