



ZKRR ANNEAU D'ENCASTREMENT: RÉGLABLE ET AVEC OPTIQUE OPTIONNELLE

Typologie

Anneau d'encastrement réglable pour lampes MR16, PAR16 et MODULO.

Caractéristiques

Sur l'anneau réglable, qui permet l'orientation de la source de 20°. Peut-être adaptée (SNAP ON) une optique en métal qui modifie la sortie de lumière en offrant des options d'éclairage ponctuel ou antireflet.

Installation

Équipé de ressorts pour une installation rapide.

Matériau

Corps en métal laqué, couleur blanc.


BASIC

-25°C
+35°C

Données caractéristiques

Couleur	Blanc						
---------	-------	--	--	--	--	--	--

Dimensions



Ø	90 mm
H	53 mm

Trou de découpe	78
-----------------	----

Caractéristiques électriques

Température de fonctionnement	-25°C / +35°C
-------------------------------	---------------

Directives européennes

2011/65/EU * RoHS 2015/863 * Amending RoHS	
---	--

Données logistiques

Poids net	130 gr
Code barre unité d'emballage	8011905844059
Unité d'emballage	10
Code barre paquet multiple	8011905789336
Quantité minimale de commande	1
Emballage minimum	1 / 10

Toutes les parties de ce document sont la propriété de Duralamp. Tous droits réservés. Ce document et les informations qu'il contient sont fournis sans aucune responsabilité découlant d'erreurs ou d'omissions. Aucune partie de ce document ne peut être coupée, reproduite ou utilisée sans autorisation écrite. Duralamp se réserve le droit de modifier les données incluses sans préavis en raison d'améliorations apportées au produit. Le flux lumineux et la puissance électrique ont une tolérance de +/- 10% de la valeur indiquée. tq +25°C (CIE121).