



DEKORATIVE PROFILE FÜR STUFEN: P06B

Eigenschaften

Profil mit doppelter Lichtemission nach vorne und Richtung Boden, für die Montage am Stufenrand.

Typischer Einsatz in Theatern, Kinos, Konferenzräumen.

VERWENDBAR MIT LED-STREIFEN MIT EINER MAXIMALEN BREITE VON:

8 mm

MAXIMAL EMPFOHLENE LEISTUNG:

24 W/m

Installation

Anbaumontage mit Schrauben (Schrauben nicht enthalten).

Material

Profil aus 6063-Aluminium mit Abdeckung aus weißem PMMA.

Zubehör

Jedes 3-Meter-Profil ist mit 3 Paar Endkappen ausgestattet.


Verpackung

Verpackung mit mindestens 5 Stück 3-Meter-Profilen inklusive Abdeckung und Zubehör.

Weiteres Zubehör ist über eine separate Artikelnummer erhältlich.

-15°C
+35°C

Abmessungen



L	3000 mm
L1	65 mm
H	29 mm

Elektrische Eigenschaften

Betriebstemperatur	-15°C / +35°C
--------------------	---------------

EU-Richtlinien

2011/65/EU * RoHS
2015/863 * Amending RoHS

Logistik-Daten

Barcode einzelner Artikel	8011905912963
Stückzahl pro VPE	5

Alle Teile dieses Dokuments sind Eigentum von Duralamp. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen werden ohne jegliche Haftung aufgrund von Fehlern oder Auslassungen zur Verfügung gestellt. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne schriftliche Genehmigung ausgeschnitten, reproduziert oder verwendet werden. Duralamp behält sich das Recht vor, die enthaltenen Daten aufgrund von Produktverbesserungen ohne Vorankündigung zu ändern. Lichtstrom und elektrische Leistung haben eine Toleranz von +/- 10% der angegebenen Werte. tq +25°C (CIE121).