



BASE DE CHARGEMENT MULTIPLE

Base de chargement multiple

Base de chargement multiple pour usage professionnel; permet de charger 6 lampes simultanément.

Jusqu'à 7 bases peuvent être connectées pour charger plusieurs lampes (max. 42 lampes).

Accessoire exclusif pour MAR2 avec base de chargement.



220-240 Vac


IP20

-25°C
+35°C

Données caractéristiques

Tension	220-240 Vac	IP	20				
---------	-------------	----	----	--	--	--	--

Dimensions



L	510 mm
L1	270 mm
H	60 mm

Caractéristiques électriques

Tension d'entrée	220-240 Vac
Température de fonctionnement	-25°C / +35°C

Données logistiques

Poids net	3300 gr
Code barre unité d'emballage	8011905994433
Unité d'emballage	10
Quantité minimale de commande	1
Emballage minimum	1 / 10

Toutes les parties de ce document sont la propriété de Duralamp. Tous droits réservés. Ce document et les informations qu'il contient sont fournis sans aucune responsabilité découlant d'erreurs ou d'omissions. Aucune partie de ce document ne peut être coupée, reproduite ou utilisée sans autorisation écrite. Duralamp se réserve le droit de modifier les données incluses sans préavis en raison d'améliorations apportées au produit. Le flux lumineux et la puissance électrique ont une tolérance de +/- 10% de la valeur indiquée. tq +25°C (CIE121).