



## PERFILES DECORATIVOS MINILIGHT: P01D

### Características

Perfil con difusor de PC de sección circular, 15 mm: guía interna de aluminio para colocar la tira de LED.

**SE PUEDE UTILIZAR CON TIRAS DE LED DE ANCHURA MÁXIMA DE:**  
6 mm

**POTENCIA MÁXIMA DE ALIMENTACIÓN:**  
10W/m

### Instalación

En superficie con los clips.  
El cableado puede estar en línea con el perfil o salir por la parte posterior.

### Material

Perfil de PC con guía de aluminio.

### Accesorios


Las barras de 2 metros incluyen 2 pares de tapones de cierre (con foro y sin foro) y 2 pares de clips de fijación.

### Embalaje

Se suministra en confecciones de 5 barras de 2 metros con pantalla y accesorios. Accesorios de recambio disponibles con código aparte.

-15°C  
+35°C

## Características dimensionales



L	2000 mm
Ø	15,8 mm

## Características eléctricas

La temperatura de funcionamiento	-15°C / +35°C
----------------------------------	---------------

## Directivas europeas

2011/65/EU * RoHS 2015/863 * Amending RoHS	
---	--

## Datos logísticos

Código de barras de un unidad	8011905912833
Número de piezas paquete múltiple	5

Todas las partes de este documento son propiedad de Duralamp. Todos los derechos reservados. Este documento y la información incluida se proporcionan sin ninguna responsabilidad derivada de errores u omisiones. Ninguna parte de este documento puede ser cortada, reproducida o utilizada sin permiso escrito. Duralamp se reserva el derecho de modificar los datos incluidos sin previo aviso debido a las mejoras del producto. El flujo luminoso y la potencia eléctrica tienen una tolerancia de +/- 10% del valor indicado. tq +25°C (CIE121).