



PROFILÉS DÉCORATIFS MINILIGHT: P01D

Caractéristiques

Profilé avec diffuseur en PC à section circulaire, 15 mm: guide en aluminium interne pour positionnement d'un ruban LED.

UTILISABLE AVEC DES RUBANS LED D'UNE LARGEUR MAXIMALE DE:
6 mm

TENSION MAXIMALE DE:
10W/m

Installation

En surface avec les clips prévues.
Le câblage peut être aligné sur le profilé ou sortir par l'arrière.

Matériau

Profilé en PC blanc avec guide en aluminium.

Accessoires


Chaque barre de 2 mètres est munie de 2 paires d'embouts de fermeture (avec et sans trou) et de 2 paires de clips de fixation.

Emballage

Packs de 5 barres de 2 mètres avec écran et accessoires.
Accessoires de rechange disponibles avec un code distinct.

-15°C
+35°C

Dimensions



L	2000 mm
ø	15,8 mm

Caractéristiques électriques

Température de fonctionnement	-15°C / +35°C
-------------------------------	---------------

Directives européennes

2011/65/EU * RoHS 2015/863 * Amending RoHS	
---	--

Données logistiques

Code barre unité d'emballage	8011905912833
Unité d'emballage	5

Toutes les parties de ce document sont la propriété de Duralamp. Tous droits réservés. Ce document et les informations qu'il contient sont fournis sans aucune responsabilité découlant d'erreurs ou d'omissions. Aucune partie de ce document ne peut être coupée, reproduite ou utilisée sans autorisation écrite. Duralamp se réserve le droit de modifier les données incluses sans préavis en raison d'améliorations apportées au produit. Le flux lumineux et la puissance électrique ont une tolérance de +/- 10% de la valeur indiquée. tq +25°C (CIE121).