

KIT DI TAGLIO E MONTAGGIO PER IP68

Kit di taglio e montaggio per IP68



-25°C
+35°C

Caratteristiche illuminotecniche e fotometriche

| | |
|------------------|--------|
| Tempo di innesco | <0,2 s |
|------------------|--------|

Caratteristiche elettriche

| | |
|--------------------------|---------------|
| Temperatura di esercizio | -25°C / +35°C |
|--------------------------|---------------|

Direttive europee

| | |
|--|--|
| 2011/65/EU * RoHS 2012/19/EU * RAEE 2015/863 * Amending RoHS | |
|--|--|

Dati logistica

| | |
|--------------------------|---------------|
| Peso netto articolo | 100 gr |
| Barcode articolo singolo | 8011905832520 |

Tutte le parti di questo documento sono di proprietà di Duralamp. Tutti i diritti riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza alcuna responsabilità derivante da errori o omissioni. Nessuna parte di questo documento può essere tagliata, riprodotta o utilizzata senza autorizzazione scritta. Duralamp mantiene il diritto di modificare i dati inclusi senza preavviso a causa di miglioramenti del prodotto. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranza di +/- 10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE121).