



PERFILES EN ALUMINIO PARA DURASTRIP IP20

Características

Perfiles en aluminio extruido para DURASTRIP.
Permiten una mayor estabilidad de la instalación si la misma sigue perfiles lineales.

Accesorios

Kit para montaje KTPRAP20: 10 clips, 5 tapas finales sin agujero, 5 tapas con agujero.
Kit para montaje KTPRIN20: 10 clips, 5 tapas finales sin agujero, 5 tapas con agujero.
Kit de montaje de superficie (KTPRAP20): incluye 10 clips, 5 tapas finales sin agujero y 5 tapas con agujero para las tiras.

Embalaje


Suministrado en confecciones de 5 barras de 2 metros.
Accesorios de recambio disponibles con código aparte.

Notas

Recomendado para usos en exteriores y con tiras de alta potencia para mejorar la disipación del calor.

-25°C
+35°C

Características dimensionales



L	2000 mm
L1	19 mm
H	19 mm

Características eléctricas

La temperatura de funcionamiento	-25°C / +35°C
----------------------------------	---------------

Directivas europeas

2011/65/EU * RoHS 2015/863 * Amending RoHS	
---	--

Datos logísticos

Peso neto artículo	1040 gr
Código de barras de un unidad	8011905852702
Número de piezas paquete múltiple	5

Todas las partes de este documento son propiedad de Duralamp. Todos los derechos reservados. Este documento y la información incluida se proporcionan sin ninguna responsabilidad derivada de errores u omisiones. Ninguna parte de este documento puede ser cortada, reproducida o utilizada sin permiso escrito. Duralamp se reserva el derecho de modificar los datos incluidos sin previo aviso debido a las mejoras del producto. El flujo luminoso y la potencia eléctrica tienen una tolerancia de +/- 10% del valor indicado. tq +25°C (CIE121).