



HYPERCOLOR G8,5 - BRÛLEUR CÉRAMIQUE

Typologie

Lampes à décharge.

Caractéristiques

La fiabilité du produit: c'est ce que l'ensemble de la gamme de lampes à décharge Duralamp a en commun.

Utilisé dans les installations techniques et professionnelles, où le changement de lampe est souvent difficile, les lampes à décharge doivent être des lampes fiables.

Notes

La gamme de Hypercolor comporte des brûleurs en céramique: il y a un excellent contrôle de l'uniformité de la couleur, du rendu lumineux et reste stable au fil du temps.

90 Vac

Ra >84



15000 h

IP20

G8,5


-15°C
+35°C



Données caractéristiques

| | | | | | | | |
|-----------|------|----------|---------|---------|--------|---------|------|
| Puissance | 35 W | Variable | Non | Tension | 90 Vac | Douille | G8,5 |
| IP | 20 | Flux | 3400 lm | Tc | 3000 K | Ra | >84 |

Dimensions



| | |
|---|---------|
| Ø | 14,5 mm |
| H | 85 mm |

Éclairage et caractéristiques photométriques

| | |
|------------------------------|----------------|
| Flux | 3400 lm |
| Température de couleur | 3000 K |
| Couleur de la lumière | Lumière chaude |
| Indice de rendu des couleurs | >84 |
| Durée de vie | 15000 h |
| Mercure | 4,8 mg |

Caractéristiques électriques

| | |
|---|---------------|
| Puissance nominale | 35 W |
| Tension d'entrée | 90 Vac |
| Fréquence | 50 Hz |
| Variable | Non |
| Courant d'entrée | 0,5 A |
| La classe d'efficacité énergétique du produit | F |
| Température de fonctionnement | -15°C / +35°C |
| Position de fonctionnement | 360° |

Directives européennes

2009/125/EC * Ecodesign
 2011/65/EU * RoHS
 2012/19/EU * RAEE
 2014/30/EU * EMC
 2014/35/EU * LVD
 2015/863 * Amending RoHS
 2017/1369 * Regulation for Energy Labelling
 2019/2015 * Regulation for Energy Labelling
 2019/2020 * Regulation for Ecodesign
 2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling
 2021/341 * Amending Reg. Ecodesign

Normes de produits

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)
 CEI EN 62035:2016 (+A1:2020)

Données logistiques

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Poids net | 10 gr |
| Code barre unité d'emballage | 8007753356295 |
| Unité d'emballage | 12 |
| Code barre paquet multiple | 8011905771850 |
| Quantité minimale de commande | 12 |
| Emballage minimum | 12 / 12 |

Toutes les parties de ce document sont la propriété de Duralamp. Tous droits réservés. Ce document et les informations qu'il contient sont fournis sans aucune responsabilité découlant d'erreurs ou d'omissions. Aucune partie de ce document ne peut être coupée, reproduite ou utilisée sans autorisation écrite. Duralamp se réserve le droit de modifier les données incluses sans préavis en raison d'améliorations apportées au produit. Le flux lumineux et la puissance électrique ont une tolérance de +/- 10% de la valeur indiquée. tq +25°C (CIE121).