



-15°C
+35°C

EINBAUPROFILE: P055

Eigenschaften

Aluminiumprofile für die Unterputzmontage.

Durch den Einsatz von geraden Profilen wird die Montagestabilität erhöht.

Empfohlen für den Innen- und Außenbereich (geschützt) und mit High-Power-Strips zur Verbesserung der Wärmeableitung.

VERWENDBAR MIT LED-STREIFEN MIT EINER MAXIMALEN BREITE VON:
30 mm

MAXIMAL EMPFOHLENE LEISTUNG:
42 W/m

Installation


Unterputzmontage.

System mit Stahlfedern zur Unterputzmontage in mindestens 5 mm dicke Zwischendecken.

Material

Profil aus 6063-Aluminium mit Abdeckung aus weißem PC.

Abmessungen



| | |
|----|---------|
| L | 3000 mm |
| L1 | 70 mm |
| L2 | 55 mm |
| H | 35 mm |

Elektrische Eigenschaften

| | |
|--------------------|---------------|
| Betriebstemperatur | -15°C / +35°C |
|--------------------|---------------|

EU-Richtlinien

| | |
|---|--|
| 2011/65/EU * RoHS 2015/863 * Amending RoHS | |
|---|--|

Logistik-Daten

| | |
|---------------------------|---------------|
| Nettogewicht | 10 gr |
| Barcode einzelner Artikel | 8011905001056 |
| Stückzahl pro VPE | 5 |
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Minimale Verpackung | 1 / 5 |

Alle Teile dieses Dokuments sind Eigentum von Duralamp. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen werden ohne jegliche Haftung aufgrund von Fehlern oder Auslassungen zur Verfügung gestellt. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne schriftliche Genehmigung ausgeschnitten, reproduziert oder verwendet werden. Duralamp behält sich das Recht vor, die enthaltenen Daten aufgrund von Produktverbesserungen ohne Vorankündigung zu ändern. Lichtstrom und elektrische Leistung haben eine Toleranz von +/- 10% der angegebenen Werte. tq +25°C (CIE121).