

DURABLE SUSPENSION DE RAIL POUR GU10

Typologie

Suspension pour éclairage direct, pour lampe remplaçable avec douille GU10. Complet avec adaptateur de rail.

Caractéristiques

Design minimal, simplicité et précision des finitions. Disponible en différentes tailles et couleurs.

Matériau




Corps en aluminium moulé sous pression laqué.

Ouverture / Optique

Peut être utilisé avec toutes les lampes GU10 du catalogue : sélectionnez la puissance et l'ouverture de faisceau souhaitée.

Notes


Longueur du fil 1,5 m.



Données caractéristiques

| | | | | | | | |
|---------|-------------|---------|------|----|----|--------------|----|
| Tension | 220-240 Vac | Douille | GU10 | IP | 20 | Garantie LED | G3 |
| Couleur | Noir | | | | | | |

Dimensions



| | |
|---|--------|
| Ø | 60 mm |
| H | 300 mm |

Caractéristiques électriques

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Tension d'entrée | 220-240 Vac |
| Fréquence | 50-60 Hz |
| Température de fonctionnement | -15°C / +35°C |

Garantie LED

| | |
|----|---|
| G3 | Jusqu'à 3 ans (4000h/année) 4000h = 11h par jour x 365 jours. Sans limitation de la durée d'utilisation pour la première année, à condition que soient respectées les conditions d'utilisation. |
|----|---|

Données logistiques

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Poids net | 380 gr |
| Code barre unité d'emballage | 8011905982256 |
| Unité d'emballage | 20 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Emballage minimum | 1 / 20 |