



DNF TOP VERBINDUNGS-KIT

DNF TOP Verbindungs-Kit

DNF TOP seitlicher "D" Anschluss Einspeisern mit freien Kabeln (entgegengesetzte Richtung mit L2B) + Silikonendkappe.
DuraNeonFlex mit Endkappen hat den Schutzgrad IP40; bei korrekter Abdichtung mit Silikonkleber ist die Schutzart IP65 gewährleistet.
Dieses Endstück entspricht in den Artikelnummern des verkabelten und vorbereiteten Produkts dem Zusatz **D**.

Abmessungen

L	300 mm
---	--------

EU-Richtlinien

2011/65/EU * RoHS
2012/19/EU * RAEE
2015/863 * Amending RoHS

Logistik-Daten

Nettogewicht	82 gr
Barcode einzelner Artikel	8011905956905
Mindestbestellmenge	1
Minimale Verpackung	1 / 1

Alle Teile dieses Dokuments sind Eigentum von Duralamp. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen werden ohne jegliche Haftung aufgrund von Fehlern oder Auslassungen zur Verfügung gestellt. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne schriftliche Genehmigung ausgeschnitten, reproduziert oder verwendet werden. Duralamp behält sich das Recht vor, die enthaltenen Daten aufgrund von Produktverbesserungen ohne Vorankündigung zu ändern. Lichtstrom und elektrische Leistung haben eine Toleranz von +/- 10% der angegebenen Werte. tq +25°C (CIE121).