



ANTI-INSEKTEN GLÜHBIRNE

Typologie

LED-Lampe mit SMD-Technologie, mit auf einer bestimmten Wellenlänge des Spektrums definiertem Chip.

Eigenschaften

Das Modell ANTI-INSEKTEN zieht keine Insekten an und findet vorzugsweise in Außenbereichen Anwendung (Terrassen, Innenhöfe etc.).

Material

Gehäuse und Birne aus Polycarbonat.

Anwendungen

Verwendbar im Innen- und Außenbereich in Leuchten oder in entsprechend geschützten Lichterketten.

Anwendungsinformation

Die ANTI-INSEKTEN Ausführung strahlt das Licht in einer Wellenlänge aus, die von Insekten, die normalerweise vom Licht der Lampen angezogen werden, nicht wahrnehmbar ist.

Hinweise

Nicht dimmbar.

BASIC

200-240
Vac



20000 h
L70B50

IP20

E27


-25°C
+35°C



Charakteristische Daten

Leistung	7 W	Strahl	270°	Dimmbar	Nein	Netzspannung	200-240 Vac
Fassung	E27	IP	20	PF	0,51	Tc	1700 K
LED-Garantie	G2	Farbe	Gelb				

Abmessungen



Ø	55 mm
H	107 mm

Beleuchtungstechnische und fotometrische Merkmale

Abstrahlwinkel	270°
CCT Nennfarbtemperatur	1700 K
Lebensdauer	20000 h
LED Lebensdauer	L70B50
Auslösezeit	<0,2 s
Aufheizzeit bis zu 60% der vollen Effizienz	Sofort volles Licht
Quecksilber	0 mg

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsleistung	7 W
Eingangsspannung	200-240 Vac
Frequenz	50 Hz
Dimmbar	Nein
Leistungsfaktor (PF)	0,51
Eingangsstrom	0,06 A
Anzahl der Zyklen	100000
Betriebstemperatur	-25°C / +35°C
Brennstellung	360°

LED-Garantie

G2	Bis 2 Jahre (4000h/Jahr) 4000h = 11h pro Tag x 365 Tage. Ohne Einschränkungen bei der Nutzungsdauer im ersten Jahr, sofern die Einbaubedingungen eingehalten wurden.
----	---

EU-Richtlinien

2009/125/EC * Ecodesign
2011/65/EU * RoHS
2012/19/EU * RAEE
2014/30/EU * EMC
2014/35/EU * LVD
2015/863 * Amending RoHS
2017/1369 * Regulation for Energy Labelling
2019/2015 * Regulation for Energy Labelling
2019/2020 * Regulation for Ecodesign
2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling
2021/341 * Amending Reg. Ecodesign

Produktstandards

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)
CEI EN 60968:2016
CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)
CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)
CEI EN 61547:2010
CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)
CEI EN 62471:2010
IEC/TR 62471-2:2009
CEI EN 62560:2013 (+A1:2017/+A11:2020)
CEI 34-141:2014

Logistik-Daten

Nettogewicht	60 gr
Barcode einzelner Artikel	8011905860868
Stückzahl pro VPE	25
Barcode VPE	8011905861643
Mindestbestellmenge	25
Minimale Verpackung	25 / 25

Alle Teile dieses Dokuments sind Eigentum von Duralamp. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen werden ohne jegliche Haftung aufgrund von Fehlern oder Auslassungen zur Verfügung gestellt. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne schriftliche Genehmigung ausgedruckt, reproduziert oder verwendet werden. Duralamp behält sich das Recht vor, die enthaltenen Daten aufgrund von Produktverbesserungen ohne Vorankündigung zu ändern. Lichtstrom und elektrische Leistung haben eine Toleranz von +/- 10% der angegebenen Werte. tq +25°C (CIE121).