



ANBAUPROFILE: P03F

Eigenschaften

Profil für Auf- oder Unterputzmontage im Eck mit Abdecklamellen für eine gefällige Abrundung der Kanten.

VERWENDBAR MIT LED-STREIFEN MIT EINER MAXIMALEN BREITE VON:
12 mm

MAXIMAL EMPFOHLENE LEISTUNG:

25 W/m

Installation

Unterputzmontage.

Die Verkabelung kann in einer Linie zum Profil oder unterhalb erfolgen.

Material

Profil aus 6063-Aluminium mit Abdeckung aus weißem PMMA.

Zubehör


Jedes 2-Meter-Profil ist mit 2 Paar Endkappen (mit und ohne Kabeldurchlass) und 2 Paar Befestigungsclips ausgestattet.

Verpackung

Verpackung mit mindestens 5 Stück 2-Meter-Profilen inklusive Abdeckung und Zubehör.

Weiteres Zubehör ist über eine separate Artikelnummer erhältlich.

Abmessungen



L	2000 mm
L1	26,85 mm
H	19 mm

EU-Richtlinien

2011/65/EU * RoHS
2015/863 * Amending RoHS

Logistik-Daten

Nettogewicht	750 gr
Barcode einzelner Artikel	8011905000820
Stückzahl pro VPE	5
Mindestbestellmenge	1
Minimale Verpackung	1 / 5

Alle Teile dieses Dokuments sind Eigentum von Duralamp. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen werden ohne jegliche Haftung aufgrund von Fehlern oder Auslassungen zur Verfügung gestellt. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne schriftliche Genehmigung ausgeschnitten, reproduziert oder verwendet werden. Duralamp behält sich das Recht vor, die enthaltenen Daten aufgrund von Produktverbesserungen ohne Vorankündigung zu ändern. Lichtstrom und elektrische Leistung haben eine Toleranz von +/- 10% der angegebenen Werte. tq +25°C (CIE121).