



HDS - SODIO ALTA PRESIÓN - TUBULAR

Tipología


Lámparas a descarga.

Características

Fiabilidad del producto. Ésta es la característica principal de toda la gama de lámparas de descarga Duralamp. Empleadas tanto en contextos técnicos como profesionales, donde la sustitución de las lámparas es difícil, las lámparas de descarga deben ser lámparas con las que poder contar.

Notas

Línea HYPERCOLOR con quemador de cerámico: la excelencia en el control de la uniformidad del color de la luz, rendimiento del color, estabilidad cromática a lo largo del tiempo.



100±15 Vac	IRC >20		24000 h	IP20	E27	-15°C +35°C	
------------	---------	--	---------	------	-----	----------------	--

Datos característicos

Poder	100 W	Reglable	No	Tensión	100±15 Vac	Casquillo	E27
IP	20	Flujo	10000 lm	Tc	2000 K	IRC	>20

Características dimensionales



Ø	39 mm
H	160 mm

Iluminación y características fotométricas

Flujo	10000 lm
La temperatura de color nominal del CCT	2000 K
Índice de reproducción de colores	>20
Duración de la vida	24000 h
Mercurio	8,0 mg
Mantenimiento del flujo luminoso a las 2000h	94
Mantenimiento del flujo luminoso a las 4000h	89
Mantenimiento del flujo luminoso a las 6000h	88
Mantenimiento del flujo luminoso a las 8000h	85
Mantenimiento del flujo luminoso a las 12000h	82
Mantenimiento del flujo luminoso a las 16000h	86
Mantenimiento del flujo luminoso a las 20000h	74
Factor de supervivencia de la lámpara a 2000h	99
Factor de supervivencia de la lámpara a 4000h	99
Factor de supervivencia de la lámpara a 6000h	98
Factor de supervivencia de la lámpara a 8000h	97
Factor de supervivencia de la lámpara a las 10.000 horas	93
Factor de supervivencia de la lámpara a las 12000h	91
Factor de supervivencia de la lámpara a 15000h	74
Factor de supervivencia de la lámpara a 16000h	83
Factor de supervivencia de la lámpara a las 20000h	80

Características eléctricas

Potencia nominal	100 W
El voltaje de entrada	100±15 Vac
Frecuencia	50 Hz
Reglable	No
Corriente de entrada	1,2 A
Clase de eficiencia energética	F
La temperatura de funcionamiento	-15°C / +35°C
Posición de operación	360°

Directivas europeas

2009/125/EC * Ecodesign
2011/65/EU * RoHS
2012/19/EU * RAEE
2014/30/EU * EMC
2014/35/EU * LVD
2015/863 * Amending RoHS
2017/1369 * Regulation for Energy Labelling
2019/2015 * Regulation for Energy Labelling
2019/2020 * Regulation for Ecodesign
2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling
2021/341 * Amending Reg. Ecodesign

Normas de productos

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)
CEI EN 62035:2016 (+A1:2020)

Datos logísticos

Peso neto artículo	100 gr
Código de barras de un unidad	8011905805562
Número de piezas paquete múltiple	12
Código de barras de paquete múltiple	8011905751814
Cantidad mínima de pedido	20
Embalaje mínimo	12 / 12

Todas las partes de este documento son propiedad de Duralamp. Todos los derechos reservados. Este documento y la información incluida se proporcionan sin ninguna responsabilidad derivada de errores u omisiones. Ninguna parte de este documento puede ser cortada, reproducida o utilizada sin permiso escrito. Duralamp se reserva el derecho de modificar los datos incluidos sin previo aviso debido a las mejoras del producto. El flujo luminoso y la potencia eléctrica tienen una tolerancia de +/- 10% del valor indicado. tq +25°C (CIE121).