



## STAGNA S1T L1 IP65 - 25000H

### Tipologia

Plafoniera lineare stagna con attacco G13 per 1 TUBOLED.  
Completa di Tuboled da 25.000 ore.

### Caratteristiche

Meccanismo di apertura veloce per il cablaggio.  
Progettata per resistere a polvere e getti d'acqua.

### Installazione

Staffe "snap on" in acciaio inox AISI 316 per l'ancoraggio a soffitto oppure per la sospensione.  
Ogni confezione è dotata di staffe.

### Materiale

Corpo in policarbonato; schermo in policarbonato trasparente.

### Applicazioni

Supermercati, parcheggi, laboratori, magazzini.

**BASIC**

220-240  
Vac

Ra >80



25000 h  
L70B50


IP65

IK07

G13

-25°C  
+35°C

Risk  
Group 0



### Dati caratteristici

Potenza	9 W	Dimmerabile	No	Tensione	220-240 Vac	Attacco	G13
IP	65	Flusso	875 lm	PF	0,7	Tc	3000 K
Ra	>80	Garanzia LED	G2	IK	IK07	RG	RG0

### Caratteristiche dimensionali



L	665 mm
L1	65 mm
H	60 mm

## Caratteristiche illuminotecniche e fotometriche

Flusso	875 lm
Temperatura di colore nominale CCT	3000 K
Indice resa cromatica	>80
Durata di vita	25000 h
Vita dei LED	L70B50

## Caratteristiche elettriche

Potenza nominale	9 W
Tensione d'ingresso	220-240 Vac
Frequenza	50/60 Hz
Dimmerabile	No
Fattore di potenza	0,7
Temperatura di esercizio	-25°C / +35°C

## Fotometria

File EuLumDat presente sul sito

## Garanzia LED

G2	Garantite fino a 2 anni (4000h/anno) 4000h = 11h al giorno x 365 giorni. Senza limitazioni sui tempi di utilizzo per il primo anno, sempre che siano rispettate le condizioni d'impiego.
----	--

## Direttive europee

2009/125/EC \* Ecodesign  
2011/65/EU \* RoHS  
2012/19/EU \* RAEE  
2014/30/EU \* EMC  
2014/35/EU \* LVD  
2015/863 \* Amending RoHS  
2017/1369 \* Regulation for Energy Labelling  
2019/2015 \* Regulation for Energy Labelling  
2019/2020 \* Regulation for Ecodesign  
2021/340 \* Amending Reg. Energy Labelling  
2021/341 \* Amending Reg. Ecodesign

## Norme di prodotto

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)  
CEI EN 60598-1:2022  
CEI EN 60598-2-1:2022  
CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)  
CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)  
CEI EN 61547:2010  
CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)  
CEI EN 62471:2010  
IEC/TR 62471-2:2009  
CEI EN 62493:2015  
CEI 34-141:2014

## Dati logistica

Peso netto articolo	430 gr
Barcode articolo singolo	8011905017071
Numero di pezzi confezione multipla	10
Quantità minima ordinabile	10
Imballo minimo	10 / 10

Tutte le parti di questo documento sono di proprietà di Duralamp. Tutti i diritti riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza alcuna responsabilità derivante da errori o omissioni. Nessuna parte di questo documento può essere tagliata, riprodotta o utilizzata senza autorizzazione scritta. Duralamp mantiene il diritto di modificare i dati inclusi senza preavviso a causa di miglioramenti del prodotto. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranza di +/- 10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE121).