



MINILINI

Typologie

Minilini ist eine mit Netzspannung betriebener Stabstrahler für die Anbauinstallation.

Eigenschaften

Bestehend aus extrudiertem Aluminium mit Abdeckung aus opalem Polycarbonat, ist er für den Außenbereich konzipiert: 40 mm, breit und 301, 595 oder 1146 mm lang, erzeugt extrem leichte Linien mit allen verfügbaren Längen. Durch die unterschiedlich hohen Halterungen aus Edelstahl ist es möglich, den Abstand zur Auflagefläche zu wählen und je nach beleuchtungstechnischen Bedürfnissen unterschiedliche Neigungen zu erzielen. Inklusive integriertem Treiber und vor Spannungsspitzen geschütztem Stromkreis.

Installation

Mehrere Anbau-Montagewinkel mit Halterungen verschiedener fester Winkel - 15°, 30°, 45° - oder mit ausrichtbaren Halterungen unterschiedlicher Höhe, bestellbar über separate Artikelnummern.

Anwendungsinformation

230V: Dimmerabili 10-100%, TRIAC Leading edge
120V: ELV

Lichtfarbe

Wahl der Farbtemperatur bei Weiß.

Binning

ANSI/SDCM: 2 Stufen.
2700K - 3000K - 3500K

Verbindungen

Maximale Verbindungslänge: 18 Module für die 16W-Version; 9 Module für die 32W-Version; 4 Module für die 64W-Version.



220-240
Vac

Ra >90



50000 h
L70B20

IP65

-25°C
+35°C

Risk
Group 1



36°x80°



Charakteristische Daten

Leistung	64 W	Strahl	36°x80°	Dimmbar	Ja	Netzspannung	220-240 Vac
IP	65	Lichtstrom	3520 lm	Tc	4000 K	Ra	>90
LED-Garantie	G5h24	Axis	2660 cd	RG	RG1		

Abmessungen



L	1146 mm
L1	40 mm
H	40 mm

Beleuchtungstechnische und fotometrische Merkmale

Abstrahlwinkel	36°x80°
Lichtstrom	3520 lm
CCT Nennfarbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	Natürliches Licht
Farbwiedergabe-Index	>90
Lebensdauer	50000 h
LED Lebensdauer	L70B20

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsleistung	64 W
Eingangsspannung	220-240 Vac
Frequenz	50 Hz
Dimmbar	Ja
Gewichteter Faktor	64 kWh/1000h
Betriebstemperatur	-25°C / +35°C

Fotometrie

	4000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)
	Ra90		79°	38°	
Fixture Power	64W	1	1.65	0.68	2738
Source Flux	3520lm	2	3.29	1.37	685
Fixture Flux	3520lm	3	4.94	2.05	304
Efficacy	55lm/W	4	6.59	2.74	171
967550 Imax=778cd/klm	Imax	5	8.23	3.42	110

EuLumDat-Datei auf der Website

LED-Garantie

G5h24	Vollgarantie 5 Jahre (24h/24h) Gesamtgarantie bis zu 5 Jahre!
-------	---

EU-Richtlinien

2009/125/EC * Ecodesign
 2011/65/EU * RoHS
 2012/19/EU * RAEE
 2014/30/EU * EMC
 2014/35/EU * LVD
 2015/863 * Amending RoHS
 2017/1369 * Regulation for Energy Labelling
 2019/2015 * Regulation for Energy Labelling
 2019/2020 * Regulation for Ecodesign
 2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling
 2021/341 * Amending Reg. Ecodesign

Produktstandards

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)
 CEI EN 60598-1:2022
 CEI EN 60598-2-5:2016
 CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)
 CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)
 CEI EN 61547:2010
 CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)
 CEI EN 62471:2010
 IEC/TR 62471-2:2009
 CEI EN 62493:2015
 CEI 34-141:2014

Logistik-Daten

Barcode einzelner Artikel	8011905967550
Mindestbestellmenge	1

Alle Teile dieses Dokuments sind Eigentum von Duralamp. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen werden ohne jegliche Haftung aufgrund von Fehlern oder Auslassungen zur Verfügung gestellt. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne schriftliche Genehmigung ausgeschnitten, reproduziert oder verwendet werden. Duralamp behält sich das Recht vor, die enthaltenen Daten aufgrund von Produktverbesserungen ohne Vorankündigung zu ändern. Lichtstrom und elektrische Leistung haben eine Toleranz von +/- 10% der angegebenen Werte. tq +25°C (CIE121).