



MARAMA

Tipología

Lámpara de mesa LED, regulable e inalámbrica.
Diseño elegante y esencial, perfecto tanto para ambientes modernos como clásicos.
Luz difusa dirigida hacia abajo.

Características

Versión de luz cálida regulable.
Marama se maneja mediante un toque en la parte superior del difusor: el toque activa el encendido/apagado y la intensidad de la luz.

Material



Aluminio con recubrimiento de polvo; pantalla de policarbonato esmerilado.

Como utilizar

Batería: duración de la batería de hasta 12 horas con la máxima potencia luminosa y hasta 5 días con la mínima potencia.
Equipado con batería de litio recargable de gran capacidad de 6600mAh.
Tiempo de carga de la batería: 5~6 horas.

Accesorios

Cable de carga Tipo-C suministrado (puede utilizarse con cualquier cable con conector Tipo-C; cargador USB C no incluido).
Multicargador USB de 8 puertos disponible para cargar 8 lámparas al mismo tiempo.



Datos característicos

Poder	2 W	Reglable	Si	Tensión	5 Vdc	IP	53
Flujo	100 lm	Tc	3000 K	IRC	90	Garantía del LED	G3
RG	RG0	Color	Corten				

Características dimensionales



Ø	100 mm
Ø1	120 mm
H	350 mm

Iluminación y características fotométricas

Flujo	100 lm
La temperatura de color nominal del CCT	3000 K
Color de la luz	Luz cálida
Índice de reproducción de colores	90
Duración de la vida	50000 h
Vida del los LED	L70B20
Tiempo de disparo	<0,2 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60% de la eficiencia total	Luz instantánea completa

Características eléctricas

Potencia nominal	2 W
El voltaje de entrada	5 Vdc
Reglable	Si
Corriente de entrada	2 A
La temperatura de funcionamiento	-25°C / +45°C

Fotometría

El archivo EuLumDat en el sitio

Garantía del LED

G3	Hasta 3 años (4000h/año) 4000h = 11h al día x 365 días. Sin limitaciones en la duración de su uso para el primer año, siempre que se cumplan las condiciones de instalación.
----	---

Directivas europeas

2009/125/EC * Ecodesign
 2011/65/EU * RoHS
 2012/19/EU * RAEE
 2014/30/EU * EMC
 2014/35/EU * LVD
 2015/863 * Amending RoHS
 2017/1369 * Regulation for Energy Labelling
 2019/2015 * Regulation for Energy Labelling
 2019/2020 * Regulation for Ecodesign
 2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling
 2021/341 * Amending Reg. Ecodesign

Normas de productos

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)
 CEI EN 60598-1:2022
 CEI EN 60598-2-4:2019
 CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)
 CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)
 CEI EN 61547:2010
 CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)
 CEI EN 62471:2010
 IEC/TR 62471-2:2009
 CEI EN 62493:2015
 CEI 34-141:2014

Datos logísticos

Peso neto artículo	850 gr
Código de barras de un unidad	8011905988111
Número de piezas paquete múltiple	10
Código de barras de paquete múltiple	8011905988401
Cantidad mínima de pedido	1
Embalaje mínimo	1 / 10

Todas las partes de este documento son propiedad de Duralamp. Todos los derechos reservados. Este documento y la información incluida se proporcionan sin ninguna responsabilidad derivada de errores u omisiones. Ninguna parte de este documento puede ser cortada, reproducida o utilizada sin permiso escrito. Duralamp se reserva el derecho de modificar los datos incluidos sin previo aviso debido a las mejoras del producto. El flujo luminoso y la potencia eléctrica tienen una tolerancia de +/- 10% del valor indicado. tq +25°C (CIE121).